□□□□□□□□ □□□ 19 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ poured◌□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□, □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Themal stabilityre(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24–69mpa	.....
Broken state(破碎状态)	obtuse–angele grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self– destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

□□□□□ 19 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

Manufacture □□□□□□□□ □□□ □□□, □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□, □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Lic □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Opt □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ 88% □□□□ □□□□□ □□□□□□□

Smooth □□□ □□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□

19 □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□

2140x3660 □□□□, 2440x3660 □□□□, 3000x13000 □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

19 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ 19 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□, □□□□ □□□□□□□

□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□, □□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□

19mm □□□ □□□□□□□ □□□□□ KXG