

[illegible]

- 000000, 000000, 000000, 00000000 00000000 0000 00000
- 000000 facades 000 000000 000000;
- 00000000 000000 0000000000 00000000, 0000000000000 00000000
- 0000, 000000000000, 000000, 0000 00000000, 000000, 0000000000, 0000000 000 000000000 0000000 0000000 0000000 000000 000000 0000000000 000000000000
- 000000.



အောက် အောက် KXG အောက် အောက်အောက် အောက် အောက် အောက်:

အောက်အောက် အောက် အောက်အောက် အောက်အောက်အောက် အောက် အောက်အောက် အောက် အောက်အောက် အောက် အောက်:

အောက်: အောက်အောက်: 2500 mm * 4000 mm, အောက်: 180 mm * 350 mm

အောက် အောက် အောက်: 3 mm အောက် 19 mm အောက် အောက် အောက် အောက်အောက် အောက်အောက်

အောက် အောက်: အောက်အောက်, အောက် အောက်အောက်, အောက်, အောက်, အောက်, အောက်အောက်

အောက် အောက်: အောက် annealed အောက်, toughened အောက်, အောက် အောက်, အောက်အောက် အောက်, အောက် အောက်, အောက်အောက် အောက်,

အောက် အောက် အောက်, အောက် အောက်အောက် အောက်, အောက် etched အောက်, အောက်အောက်

အောက်အောက်အောက်အောက် အောက်အောက်: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

အောက်အောက် အောက် အောက်: အောက်အောက် အောက်, အောက် အောက် အောက်အောက်အောက် အောက် အောက်အောက်

အောက်: အောက်အောက် အောက် အောက်အောက်

KXG 6 mm + 9A + 8 mm အောက်အောက် အောက်အောက် အောက်အောက် အောက် အောက်အောက် အောက်



KXG 6 mm + 9A + 8 mm အောက်အောက် အောက်အောက် အောက်အောက်အောက် အောက် အောက်အောက်

