



钢化玻璃 厚度 12 毫米 钢化玻璃 厚度 6.5 毫米 玻璃 厚度

钢化玻璃 厚度  
 钢化玻璃 厚度 12 毫米 钢化玻璃 厚度 6.5 毫米 玻璃 厚度  
 钢化玻璃 厚度 1/3 毫米 钢化玻璃 厚度

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa	.....
Broken state(破碎状态)	obtuse-angle grain(钝角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

**钢化玻璃**

- EN12150 钢化玻璃 厚度 12 毫米 钢化玻璃 厚度 6.5 毫米 玻璃 厚度
- ANSI Z97.1 US 钢化玻璃 厚度
- GB 9963-1998 钢化玻璃 厚度 12 毫米 钢化玻璃 厚度 6.5 毫米 玻璃 厚度
- GB 17981-1999 钢化玻璃 厚度 12 毫米 钢化玻璃 厚度 6.5 毫米 玻璃 厚度
- 钢化玻璃 厚度 12 毫米 钢化玻璃 厚度 6.5 毫米 玻璃 厚度 CCC

