বহিরাগত বিল্ডিং উপাদান হালকা ওজন তাপ নিয়ন্ত্রণ কম ই ডাবলচাকচিক্যময়কাচমুখোমুখি কারখানা ডিজিইউ

হালকা ওজন অন্তরক গ্লাস পর্দা প্রাচীর

গ্লাস আজ উপলভ্য সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বহুমুখী বিল্ডিং উপকরণগুলির মধ্যে একটি। এর ক্রমবর্ধমান সৌর এবং তাপীয় বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, এটি প্যাসিভ এবং সৌর-নিয়ন্ত্রিত লো-ইকোটিং ব্যবহার করে অর্জন করা হয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, কম-ই অন্তরক গ্লাস শক্তি সঞ্চয়ী কাচের পর্দার প্রাচীর হিসাবে ক্রমবর্ধমান ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা এটিকে নিম্ন-বিকিরণ অন্তরক গ্লাসের পর্দা প্রাচীর, হালকা ওজনের অন্তরক কাচের পর্দার প্রাচীর, কাঠামোগত কাচের পর্দার প্রাচীর এবং একটি বহি প্রাচীরের কাচের পর্দার প্রাচীর বলতে পারি।

শক্তি-সঞ্চয়ী কাচের পর্দার প্রাচীরের সুবিধা

নিম্ন-বিকিরণ অন্তরক গ্লাস, যা শক্তি-দক্ষ গ্লাস, শব্দ-অন্তরক গ্লাস, তাপ-প্রতিরোধী কাচ, উইন্ডো থেকে তাপ এবং তাপের ক্ষতির মাধ্যমে আবাসিক গরম এবং শীতল শক্তি ব্যবহারের 25% -30% জন্য দায়ী। এটি উইন্ডো দিয়ে শক্তি হ্রাস হ্রাস করে, গরম এবং শীতলকরণের ব্যয় হ্রাস করে এবং বাড়ির আরামকে উন্নত করে।

1) দুটি কাঁচের প্লেটগুলি কম রেডিয়েশন সুরক্ষা এবং প্যানগুলির মধ্যে অন্তরক আরগন সরবরাহ করে, যা থানসনের ইউভি রশ্মির 86% রোধ করতে সহায়তা করে। যদি তিনটি গ্লাস শিটগুলি শক্তি কার্যকারিতা বাড়ায়, ইউভি প্রতিরোধের 88% বা তার বেশি হতে পারে।

2) সুরক্ষা এবং কাঠামোগত স্থিতিশীলতা, পর্দার প্রাচীর কাঠামোগত স্থিতিশীলতা সরবরাহ করার জন্য নয়, তবে সামগ্রিক বিল্ডিংয়ের দমনকে হ্রাস করে, ফলে কাঠামোটিকে আরও সুরক্ষিত করে তোলে।

3) কাচের পর্দা বিল্ডিংয়ের চেহারা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং একটি সুন্দর চেহারা তৈরি করতে পারে।

4) পর্দার প্রাচীর অগ্নিকান্ডের ছড়িয়ে প্রতিরোধের জন্য বিশেষত উচ্চ-বাড়তি বিল্ডিংগুলিতে অতিরিক্ত সুরক্ষাও সরবরাহ করতে পারে।

KXG
KXG
KXG
KXG
ISO SGS CEEN ASNZS ANSIZ
ISO SGS CEEN ASNZS ANSIZ
ISO SGS CEEN ASNZS ANSIZ

KXG কাচের পর্দার প্রাচীর

- নিম্ন -তীব্রতা পর্দার দেয়ালের জন্য টেম্পারড ইনসুলেটিং গ্লাস , যেমন 5 + 6A / 9A / 12A + 5 মিমি , 6 + 12 এ + 6 মিমি নিম্ন তাপমাত্রার টেম্পারেড ইনসুলেটিং গ্লাস ইত্যাদি

- টেম্পারড ইনসুলেটরিং গ্লাসের সুরক্ষিত দেয়াল যেমন 4 + 9A + 4 মিমি , 5 + 9 এ + 5 মিমি , 6 + 12 এ + 6 মিমি , 8 + 16 এ + 8 মিমি স্বচ্ছ টেম্পারড ইনসুলেটিং গ্লাস।

- পর্দা দেয়ালের জন্য নিম্ন -তাপমাত্রার স্তরিত ডাবল -গ্লাসযুক্ত ইউনিটগুলি , যেমন 10 মিমি + 12 এ + 55.2 নিম্ন -তাপমাত্রা স্বভাবযুক্ত পরতী গ্লাস পর্দার দেয়াল .

- বাহ্যিক প্রাচীরের জন্য রঙিন প্রতিচ্ছবি টেম্পারড ইনসুলেটিং গ্লাস , যেমন রঙিন রৌপ্য , নীল, সবুজ, ব্রোঞ্জ , ধূসর , কালো এবং অন্যান্য বর্ণের প্রতিফলনকারী অন্তরক গ্লাস , বা কাস্টম রঙের প্রতিচ্ছবি নিরোধক গ্লাস , বিভিন্ন রঙের কম -এমিসিভিটি প্রলিপ্ত অন্তরক গ্লাস , কাচের বেধ 4 + 6 এ / 9 এ / 12 এ + 4 মিমি , 5 + 6 এ / 9 এ / 12 এ + 5 মিমি , 6 + 12 এ + 6 মিমি , 8 + 16 এ + 8 মিমি ইত্যাদি