□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

8 □□□□ + 12 □ + 8 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, 28 □□□□ □□□□□ □□□□-□□□□□□□ □□□, 28 □□□□ □□□□ □□□-□□□□□□□□□□-□□□□ □□□□□, 28 □□□□ □□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, 28 □□□□ □□□□□ □□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□, 8 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ 12 □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ 12 □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ Sea □□□□ □□□□□ 8 + 12A + 8 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

1. □□□ □□□□□ □□□□, 8 □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□, 8 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□, 8 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□, 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□, 8 □□□□ □□□-□□□□□□ □□□□□ □□□□□, 8 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□, 4 + 4 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

2. □□□□□ □□□□: □□□□□□□□□ □□□□ 3300 * 8000 □□□□, □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□: 8 □□□□ + 12 □ + 8 □□□□ □□□□□□, 8 □□□□ + 9 □ + 8 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ 8 □□□□ + 16 □ + 8 □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 8 □□□□ + 20 □ + 8 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□: 12 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ filled

2. □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□, □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□, □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□. □□□□□□□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□. □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□-□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

8 □□□□ + 12 □ + 8 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

8 □□□□ + 12 □ + 8 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□ 8 □□□□ + 12 □ + 8 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□, □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

Kunxing □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□