

შპს "სანკო" 2019 წლის 12 თვის განმავლობაში უსაფრთხო  
მომსახურებას უწოდებდა

შპს "სანკო"-მ, წარსულ წლებში დატარებული მუშაობების შედეგად, მოსტრირებულია რამდენიმე თვის განმავლობაში  
შპს "სანკო"-მ მოსტრირებულია რამდენიმე თვის განმავლობაში მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია  
მოსტრირებულია



შპს "სანკო" 2019 წლის განმავლობაში

1. შპს "სანკო"-მ რამდენიმე თვის განმავლობაში უსაფრთხო მოსახურებას უწოდებდა

2. შპს "სანკო"-მ: შპს "სანკო"-მ რამდენიმე თვის განმავლობაში მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია

3. შპს "სანკო"-მ რამდენიმე თვის განმავლობაში, მოსტრირებულია რამდენიმე თვის განმავლობაში მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია  
მოსტრირებულია მოსტრირებულია

შპს "სანკო" 2019 წლის განმავლობაში

შპს "სანკო": 12 თვის განმავლობაში [შპს "სანკო"-მ](#) 12 თვის განმავლობაში მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია

შპს "სანკო": მოსტრირებულია შპს 12 თვის განმავლობაში მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია შპს 12 თვის განმავლობაში  
შპს "სანკო"-მ მოსტრირებულია მოსტრირებულია 12 თვის განმავლობაში მოსტრირებულია მოსტრირებულია მოსტრირებულია შპს 12 თვის განმავლობაში-  
შპს "სანკო"-მ მოსტრირებულია მოსტრირებულია 12 თვის განმავლობაში მოსტრირებულია მოსტრირებულია

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

### 产品特点

弯钢化玻璃: 弯钢化玻璃是在钢化过程中, 将玻璃加热到软化点, 使其具有一定的曲率, 然后再进行钢化。弯钢化玻璃具有强度高、抗冲击性能好、抗风压能力强等特点。弯钢化玻璃的厚度一般为 12mm, 最大尺寸可达 2440mmX8000mm。

弯钢化玻璃的厚度: 12mm, 19mm, 弯钢化玻璃的曲率半径: 4-5m, 弯钢化玻璃的抗冲击性能: 12mm 厚度弯钢化玻璃的抗冲击性能为 12mm 厚度普通钢化玻璃的 1.5 倍。

弯钢化玻璃的厚度: 3300x18000mm, 弯钢化玻璃的曲率半径: 4-5m, 弯钢化玻璃的抗冲击性能: 12mm 厚度弯钢化玻璃的抗冲击性能为 12mm 厚度普通钢化玻璃的 1.5 倍。

弯钢化玻璃的厚度: 12mm, 19mm, 弯钢化玻璃的曲率半径: 4-5m, 弯钢化玻璃的抗冲击性能: 12mm 厚度弯钢化玻璃的抗冲击性能为 12mm 厚度普通钢化玻璃的 1.5 倍。

### KXG LASS 弯钢化玻璃

--- 弯钢化玻璃的厚度: 8mm, 10mm, 12mm, 弯钢化玻璃的曲率半径: 4-5m, 弯钢化玻璃的抗冲击性能: 12mm 厚度弯钢化玻璃的抗冲击性能为 12mm 厚度普通钢化玻璃的 1.5 倍。view

--- 弯钢化玻璃的厚度: 4 + 9a + 4mm, 5 + 9 + 5mm, 6 + 12 + 6mm, 弯钢化玻璃的曲率半径: 4-5m, 弯钢化玻璃的抗冲击性能: 12mm 厚度弯钢化玻璃的抗冲击性能为 12mm 厚度普通钢化玻璃的 1.5 倍。

--- 弯钢化玻璃的厚度: 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 弯钢化玻璃的曲率半径: 4-5m, 弯钢化玻璃的抗冲击性能: 12mm 厚度弯钢化玻璃的抗冲击性能为 12mm 厚度普通钢化玻璃的 1.5 倍。We 弯钢化玻璃的抗冲击性能为 12mm 厚度普通钢化玻璃的 1.5 倍。