

Vidrio de aislamiento de pared de cortina de fábrica de vidrio de China - Distribuidor de vidrio aislante de 6 mm 9A 6 mm personalizado

6 mm 9A 6 mm doble acristalamiento

El doble acristalamiento KXG consta de dos 6 mm [vidrio templado](#) hojas separadas por una junta de 9A. El espacio entre los dos. or tres capas de vidrio se llenan de aire seco o un gas inerte. Estos vidrios se usan más comúnmente en aplicaciones de ventanas residenciales. Los productos pueden estar hechos de vidrio aislante templado reflectante de color, vidrio aislante compuesto templado reflectante de color y vidrio aislante templado de baja temperatura.

Las ventanas de doble acristalamiento mantienen el calor durante el verano y lo mantienen frío durante el invierno, lo que reduce el consumo de energía.



Característica

1. Sea fuerte y se rompa en pedazos cuando se ve afectado.
2. Revestimiento de baja permeabilidad para luz suave y buena [aislamiento de vidrio](#).
3. Producción eficiente de medio ambiente a prueba de sonido y ahorro de energía.



Solicitud

- Uso externo de ventanas, puertas, tragaluces, techos, muros cortina, etc.

Para garantizar la calidad, todas nuestras IGU se prueban de manera diferente durante el proceso de producción. Como la prueba de adhesión al despegado, la prueba de dureza, la prueba de punto de congelación, etc. Con una alta capacidad de producción y un estricto control de calidad, estamos 100% seguros de proporcionarle el vidrio de la más alta calidad y el servicio más satisfactorio.