

Fabricación de vidrio Fabricación Exportación Fachada Foco fijo Cristal de araña Ahorro de energía Muro cortina Vidrio

KXG Glass como una fábrica profesional de paredes de vidrio con aislamiento, el uso de vidrio con aislamiento para construir el muro cortina le permite al diseñador controlar todos los aspectos del rendimiento desde el punto de vista térmico al solar. Ofrece una alta transmisión de luz con control solar y conserva el aspecto natural con productos de vidrio de apariencia neutra. El muro cortina de vidrio con aislamiento se ha convertido en el muro cortina de vidrio de mayor eficiencia energética para la construcción. Es seguridad, costoso, alta transparencia y peso ligero, etc.



¿Qué puede hacer por usted el vidrio con aislamiento de vidrio KXG?

1. La reducción de ruido 80db será inferior a 40db
2. Aislamiento térmico pm 50 grados centígrados sin niebla.
3. Reduzca los rayos UV, mantenga la temperatura ambiente cómoda y nunca degenerando
4. Marco de aluminio de alta calidad y material de vidrio
5. 3 líneas para la producción de vidrio aislante cumplen con sus diferentes requisitos de tiempo.



Diferentes entre plateado simple y plateado doble.

1. Cualquier vidrio recubierto limita la transmisión de la luz visible en diversos grados y limita la transmisión de la radiación solar térmica.
2. El vidrio Low-E de doble plata bloquea más calor solar del calor radiante que el vidrio Low-E de una sola plata. En otras palabras, en el caso de la misma transmisión de luz, la doble plata Low-E tiene un menor coeficiente de sombreado S_c , que puede filtrar la luz solar en una fuente de luz fría en mayor medida.
3. El vidrio Low-E de doble plata tiene un coeficiente de transferencia de calor más bajo que el Low-E de plata simple, que puede mejorar aún más el rendimiento de aislamiento de la ventana exterior y lograr un invierno cálido y frío hasta el mm. En resumen, debido a que el vidrio Low-E de doble plata reduce en gran medida el intercambio de calor entre el ambiente interior y exterior a través del vidrio, cuando el aire acondicionado se calienta o enfría, el aire acondicionado puede durar más tiempo después de que la temperatura interior alcance la temperatura establecida. . El tiempo está en espera, ahorrando energía.



Especificación de muro cortina de ventana de vidrio con aislamiento

Espesor del vidrio	4 mm + 9A + 4 mm, 4 + 12A + 4 mm, 4 + 15A + 4 mm, 5 mm + 12A + 5 mm, 6 mm + 12A + 6 mm, 8 mm + 12A + 8 mm 10 + 15A + 10 mm 12 + 16A + 12 mm, etc.
Espaciador de aluminio	6A, 9A, 12A, 15A / 16A (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
tamaño	Tamaño máximo para un alcance de forma plana 3300x13000 mm, se acepta el tamaño personalizado
Tamaño de vidrio curvo	Radio mínimo para el alcance de IGU curvado 600 mm, alcance máximo del arco 2440 mm, alcance máximo de altura 5500 mm
Color	Claro, ultra claro, bronce, verde, gris, azul, etc.
Tipo de vidrio	Claro muro cortina de vidrio aislado, muro cortina de vidrio aislado ultra claro, muro cortina de vidrio aislado de color, Muro cortina de vidrio aislante templado de baja emisividad, muro cortina de vidrio aislante reflectante, muro cortina de vidrio aislante teñido, curvadomuro cortina de vidrio con aislamiento, etc.

