El vidrio de la pared de cortina moderado del vidrio de la pared de la cortina del vidrio aislado aislante del fabricante de la cristalería baja e aisló

El muro cortina de vidrio con aislamiento de fachadas que dice que es el mejor revestimiento para la construcción, use siempre el vidrio reflectante o el vidrio Low E fabricado con otro vidrio normal, que con un buen efecto de insonorización y aislamiento térmico, es popular en el edificio de morden. Y puede elegir vidrio aislante de doble capa o vidrio aislante de tres capas y otra opción según sea necesario.

Fachada de vidrio / muro cortina de vidrio, lo más importante es el ahorro de energía, aislamiento térmico, insonorización, el doble aislamiento de vidrio (otro nombre, unidades de vidrio aislado) que puede satisfacer mejor estos requisitos. Y el vidrio laminado reflectante o el vidrio laminado de baja E también pueden coincidir con estos requeridos, pero la unidad de vidrio laminado laminada que se recomienda es la mejor elegida.

Specificaciones

Forma	Plana & Curva
tamaño	Tamaño personalizado (Máx.: 2500 mm ~ 3500 mm Mini: 180 mm ~ 350 mm) Radio mínimo: 500 mm Longitud máxima del arco 1350 mm (R & lt; 1200, H & lt; 2370) 2400 mm (R & gt; 1200) 3600 mm (R & gt; 1200 H & lt; 2370)

Color de cristal	Claro, Extra Claro, Francés Verde, Verde Oscuro, Azul Ford, Azul Oscuro, Bronce Euro, Bronce Dorado, Gris Claro, Gris Oscuro, etc.
Tipo de vidrio	Vidrio aislado aislante, Vidrio aislado coloreado, Vidrio aislado templado, Vidrio aislado laminado, Vidrio aislado E bajo, Vidrio aislante reflectante, Vidrio aislante impreso serigrafía, Vidrio aislado laminado E bajo, Vidrio aislado de doble capa, Vidrio aislado curvado, Vidrio aislado de tamaño jumbo , Vidrio aislante multicapa, etc
Espesor	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc.
Ancho del espaciador de aluminio	6,9,12,16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Relleno de espaciador	Aire seco, argón, etc.
Calidad	Coincide con el GB / 11944-2002

¿Por qué usar el muro cortina de vidrio aislado?

Alta insonorización: el vidrio aislante puede reducir el ruido de 27 a 40 decibeles, y 80 dB de ruido del tráfico en el exterior es en interiores, solo 50 decibeles. Efecto de ahorro de energía elevado

Elimine las heladas: la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es demasiado grande, y la única capa de vidrio se congelará. En el caso de vidrio aislante, el vidrio interior que está en contacto con el aire interior se ve afectado por la barrera de aire, e incluso si el contacto de la capa exterior es bajo, la condensación en la superficie del vidrio no es causada por la diferencia de temperatura. Punto de rocío del vidrio aislante hasta -70 ° C (sin tira de vidrio aislante)

La resistencia a la presión del viento mejora: el muro cortina está sujeto principalmente a la carga del viento, y la resistencia a la presión del viento se convierte en el indicador principal del muro cortina. La resistencia al viento del vidrio aislante es 15 veces mayor que la de una sola pieza de vidrio.

KXG VENTAJAS COMPETITIVAS:

-Más de 20 años de experiencia en la fabricación y exportación de vidrio.

-Máquinas y tecnología de vidrio avanzada.

-Excelente calidad con precio muy competitivo.

-Exportación a más de 75 países del mundo.

-Personalizar todo tipo de productos de vidrio para cada cliente.

-Paquete de seguridad y entrega rápida.

- Máquina avanzada de productos, trabajadores técnicos, equipo de ventas profesional.

Ofrecemos servicios personalizados y dedicados.