Toldo templado de seguridad de 8 mm fabricante de vidrio de China

El dosel protege a las personas de entrar al edificio, manteniendo el clima alejado de la puerta, usando vidrio para construir un pabellón, permitiendo que la luz natural ingrese a la entrada y haciendo que la entrada sea más brillante.

El vidrio KXG produce vidrio templado de 8 mm de muy buena calidad para el dosel, incluido vidrio templado de seguridad transparente, anticongelante vidrio templado, vidrio estampado de serigrafía, vidrio templado de control térmico, vidrio templado reflectante de ahorro de energía, etc.

• Alta resistencia: el vidrio templado de 8 mm es 3-5 veces más resistente que el vidrio flotado ordinario de 8 mm, no es fácil de romper, puede soportar un gran peso

• Diseño personalizado: cualquier tamaño - hasta 3000 * 8000 mm, cualquier forma - cualquier proceso como plano, curva, cuadrado, rectángulo, etc. - perforación, corte, pulido de bordes, etc.

• Alta seguridad: cuando se rompe el vidrio templado de 8 mm, se convierten en partículas pequeñas, lo que es inofensivo para el cuerpo humano.

• Costo razonable: el vidrio templado de 8 mm es mucho más bajo que el vidrio laminado y cristal aislante

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Themal stabilityre(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24-69mpa	……
Broken state(破碎状态)	obtuse-angele grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self- destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

Puede comprar las ventajas del vidrio de dosel de KXG

• Servicios profesionales integrales, como diseño de dibujos CAD, arreglos de transporte seguro, etc.

• Embalaje potente y carga segura, todo el vidrio se empacará en una poderosa caja de madera contrachapada de exportación y se cargará en un contenedor con cinturón de metal para garantizar la seguridad del vidrio durante el transporte.

• Vidrio de muy buena calidad, sin burbujas de aire, sin rasguños, sin defectos, ISO y CE, ANSI titulado.

• Tiempo de entrega rápido, 1000 metros cuadrados, tiempo de producción en 7 días.