

## Toldo templado de seguridad de 8 mm [fabricante de vidrio de China](#)

El dosel protege a las personas de entrar al edificio, manteniendo el clima alejado de la puerta, usando vidrio para construir un [pabellón](#), permitiendo que la luz natural ingrese a la entrada y haciendo que la entrada sea más brillante.



El vidrio KXG produce vidrio templado de 8 mm de muy buena calidad para el dosel, incluido vidrio templado de seguridad transparente, anticongelante [vidrio templado](#), vidrio estampado de serigrafía, vidrio templado de control térmico, vidrio templado reflectante de ahorro de energía, etc.

- Alta resistencia: el vidrio templado de 8 mm es 3-5 veces más resistente que el vidrio flotado ordinario de 8 mm, no es fácil de romper, puede soportar un gran peso
- Diseño personalizado: cualquier tamaño - hasta 3000 \* 8000 mm, cualquier forma - cualquier proceso como plano, curva, cuadrado, rectángulo, etc. - perforación, corte, pulido de bordes, etc.
- Alta seguridad: cuando se rompe el vidrio templado de 8 mm, se convierten en partículas pequeñas, lo que es inofensivo para el cuerpo humano.
- Costo razonable: el vidrio templado de 8 mm es mucho más bajo que el vidrio laminado y [cristal aislante](#)

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Themal stabilityre(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa	.....
Broken state(破碎状态)	obtuse-angele grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self- destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

## **Puede comprar las ventajas del vidrio de dosel de KXG**

- Servicios profesionales integrales, como diseño de dibujos CAD, arreglos de transporte seguro, etc.
- Embalaje potente y carga segura, todo el vidrio se empacará en una poderosa caja de madera contrachapada de exportación y se cargará en un contenedor con cinturón de metal para garantizar la seguridad del vidrio durante el transporte.
- Vidrio de muy buena calidad, sin burbujas de aire, sin rasguños, sin defectos, ISO y CE, ANSI [titulado](#).
- Tiempo de entrega rápido, 1000 metros cuadrados, tiempo de producción en 7 días.