

Exportar al mercado australiano 12 mm de vidrio templado de remojo en calor templado, 12 mm de vidrio templado de remojo en caliente templado en China

12 mm transparente endurecido vaso

Vidrio templado transparente de 12 mm, Está hecho de 12 mm claro flotador glass por procesamiento de templado como vidrio de seguridad. Vidrio flotado transparente de 12 mm colocado en el equipo templado. La temperatura de calentamiento a 650 grados alcanzó un punto blando de vidrio y luego se enfrió rápidamente.

Después de este procesamiento, el vidrio flotado transparente de 12 mm se convierte en el vidrio templado templado transparente de 12 mm. Es más fuerte de 4 a 5 veces que el vidrio normal.



Ventajas de 12 mm claro vidrio templado exportar a Australia

La estabilidad térmica del vidrio templado es 3 veces mayor que la del vidrio flotado del mismo espesor. El vidrio templado puede soportar un cambio repentino de temperatura de 220-250 grados, mientras que el vidrio flotado solo puede soportar un cambio de 70-100 grados.



1) 12mm claro vidrio templado, is más fuerte 4 a 5 veces que el vidrio flotado de 12 mm.

- 2) 12mm claro endurecido vidrio, que es uno de los vidrios de seguridad, incluso si se rompe por la fuerza externa, no tiene daños para los humanos.
- 3) HAAlta transmitancia de luz, anti-UV.
- 4) Fácil de instalar y limpiar, mucho tiempo de mantenimiento.



Aplicaciones de templado vidrio de seguridad Producir por la fábrica de vidrio KXG

donde los fragmentos de vidrio que caen pueden ser inadecuados, como el techo o fachadas de vidrio de gran altura, balaustradas, pantallas y muros cortina de alto nivel, etc.

12mm claro prueba de vidrio templado, se usa ampliamente para puertas de vidrio, balaustradas de vidrio, mesas de vidrio, etc.

Vidrio templado HST de 12 mm, cuando se hizo como [Vidrio laminado empapado en calor de 12 + 12 mm](#), se utilizará ampliamente para tragaluces, barandillas, paredes interiores y exteriores, etc.

Vidrio reforzado empapado en calor de 12 mm, cuando se hizo como vidrio aislante empapado en calor de 12 + 12 mm, se usará ampliamente para ventanas, muros cortina, tragaluces, edificios de oficinas de gran altura.

Otro Chosse

[Fábrica de vidrio Kunxing](#) también produce vidrio templado de 6 mm, vidrio templado curvado de 6 mm, vidrio templado de 8 mm, vidrio templado curvado de 8 mm, vidrio templado de 10 mm, vidrio templado curvado de 10 mm, vidrio templado extra claro de 12 mm, vidrio templado de 15 mm

Exporte a Australia carga de vidrio templado transparente de 12 mm en la fábrica de vidrio KXG

El vidrio Kunxing produce muchas barandillas de vidrio templado transparente de 10 mm que se exportan a Alstralia. KXG también produce muchos [Vidrio templado curvado de 10 mm](#) utilizado para balaustradas.

Carga de vidrio templado transparente de 12 mm Carga de vidrio templado transparente de 12 mm



KING GLASS



UACU 857283 8
42G1
MAX. GROSS 30 480 KGS
67 200 LBS
TARE 3 600 KGS
7 940 LBS
NET 26 880 KGS
59 260 LBS
CU. CAP. 67.7 CU. M
2 390 CU. FT.

