Fábrica de China 17.52 mm vidrio laminado templado translúcido esmerilado



El vidrio laminado templado translúcido esmerilado mm 17.52 se puede fabricar con dos composiciones, una de vidrio templado esmerilado mm de una pieza de una pieza y vidrio templado transparente de mm de una pieza de 1.52, con una capa intermedia PVB incolora de 1.52 mm. La otra composición es dos piezas de vidrio templado incoloro 8 mm con 0.38 mm esmerilado PVB y 1.14 mm entre capas PVB transparente.

Las dos composiciones pueden alcanzar el resultado translúcido y opaco, ofrecen una visión oscura pero permiten la transmisión de la luz. Pero usar PVB esmerilado para hacer que el vidrio laminado endurecido translúcido sea mucho más barato que usar el vidrio esmerilado para hacer el vidrio laminado templado opaco.

Característica

El efecto translúcido asegura una alta transmisión de luz, pero podría proteger la privacidad de manera efectiva;

El vidrio laminado de seguridad translúcido esmerilado puede albergar cosas como el concreto que no se quiere mostrar, armoniza las apariencias del edificio con las vistas circundantes, por lo que crea un sentido estético en el edificio;

El vidrio laminado endurecido es un vidrio de seguridad de Grado A, es difícil de penetrar porque la película PVB puede absorber y debilitar una masa de energía sorprendente cuando el vidrio laminado se encuentra con el ataque. E incluso el vidrio laminado está roto, las astillas se pegarán en la capa intermedia, no se dispersarán para dañar a los humanos.



Especificación

Dimensión: para el vidrio laminado de seguridad translúcido de película PVB esmerilado, el tamaño más grande es 3000 * 8000 mm, para el vidrio laminado templado de vidrio esmerilado, el tamaño más grande es 2440 * 3660 mm, para ambos, el tamaño más pequeño es 150 * 300 mm

Procesamiento: bordes pulidos, taladros, recortes, muescas cortadas, serigrafía, etc., todo puede hacerse según los requisitos

Forma: Plana, curva, cuadrada, rectangular, cualquier diseño personalizado de formas irregulares • Estándar de calidad: de acuerdo con la norma EN 12150-2: 2004, norma europea (NB0336)

Solicitud

El 884 transparente vidrio laminado templado translúcido, no solo es un tipo de vidrio de seguridad de privacidad, sino también un tipo de vidrio de seguridad decorativo, ampliamente utilizado como vidrio de tabiquería interior de oficinas, vidrio de barandilla esmerilado exterior, vidrio de escalera antideslizante esmerilado, etc.

Taller de vidrio laminado templado esmerilado KXG