

Vidrio laminado templado curvo de 12 12 12 mm y 40,56 mm, fabricante de vidrio laminado SGP de 3 capas



Descripción:

[Fabricante de vidrio de Kunxing](#) El vidrio laminado templado curvado SGP de 40,56 mm está hecho de tres piezas de vidrio templado curvado de 12 mm unidos con capas intermedias de Sentry Glass (SGP) de 2,28 mm. Es un conocido vidrio de alta seguridad cuya resistencia al desgarro es 5 veces mayor que la película de PVB. Y puede soportar condiciones climáticas adversas como tormentas, huracanes y ciclones, y tiene un alto rendimiento de resistencia al impacto y a las balas.

Especificación de vidrio laminado curvo de 40,56 mm:

1.Composición del vidrio	12mm vidrio templado curvo capa intermedia SGP de 2,28 mmvidrio templado curvo de 12 mmvidrio templado curvo de 2,28 mm SGPvidrio templado curvo de 12 mm
--------------------------	---

2. Tamaño del vaso	Tamaño máximo 2500x9000 mm, el radio debe ser mayor que 6000 mm; Tamaño máximo 2440x1650 mm, el radio puede ser de 680 mm, cualquier personalización puede cumplir con sus requisitos. Especificación de vidrio laminado curvo de 40,56 mm: sted.
3. Vidrio color	Vidrio laminado curvo transparente SGP de 40,56 mm, vidrio laminado SGP ultra claro curvo, vidrio laminado SGP teñido de color de 12,28 mm 12 2,28 12 mm, vidrio laminado reflectante de color de 12 2,28 mm 12 2,28 12 mm con capa intermedia SGP, 40,56 mm esmerilado doblado vidrio laminado SGP, etc.
4. Procesamiento especial de vidrio	Agujeros perforados, muescas cortadas, bordes pulidos, bordes biselados, serigrafía impresa, reforzado con calor, Pruebas completamente templadas, empapadas en calor, etc.

Características del vidrio laminado SGP:

1. [Vidrio laminado SGP](#) La fuerza es 2 veces mayor que la del PVB.
2. La resistencia al desgarro del vidrio laminado SGP es 5 veces mayor que la del vidrio laminado PVB.
3. Película SGP más transparente y buena resistencia a la intemperie. Insonorizado, resistente al calor y anti-UV, no amarillento.
4. El vidrio laminado SGP tiene capacidades de alto rendimiento contra impactos y resistencia a balas.

Laminado vaso producción:



Solicitud:

1. Estructural [fachadas](#), tragaluces, pasamanos y escaleras escaparates
2. Ventanas y puertas en áreas propensas a huracanes, tornados o terremotos
3. Comercios minoristas de alta gama, como joyerías, bancos, etc.

Fábrica de vidrio Kunxing-SGP [Curvo laminado vaso](#) paquete

