□ 8 □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□

KXG □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ 8 □□ □□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□-□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□.

• □□□□ □□□□ 8 □□ □□□ □□□ □□□□□ □ 8 □□ □□ □□□□□ □□□□ □3-5 □□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

• □□ □□□-□□□□□ □□□ - □□□ 3000 * 8000 □□ □ □□□□□ □□□ - □□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□ □ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ - - □□□ □ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □ □□□ □□

• □□□□ □□□□□: - 8 □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

• □□□□□ □□-8 □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Themal stabilityre(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24-69mpa	……
Broken state(破碎状态)	obtuse-angele grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self- destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

□□□ □□□□ □□□□□□□ □□.□.□.□.

• □□□-□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ CAD □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□.

• [illegible]

• [illegible] ISO [illegible] CE [illegible] ANSI [illegible].

• [illegible] 7 [illegible] 1000 [illegible] 7 [illegible]