



Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa	.....
Broken state(破碎状态)	obtuse-angle grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

## 钢化玻璃 钢化玻璃 **Kunxing** 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃

钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 (钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃)  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃  
钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃

## 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 1



