የቻይና የግንባታ ብርጭቆፋብሪካንድፍስርዓተ-ጥለት አንጸባራቂ የታሸገ ብርጭቆ አቅራቢ

ከፍተኛ ጥራት - አንጸባራቂ የተለበጠ ብርጭቆ፣ ባለ ሁለት ጥምዝ አንጸባራቂ ገላጭ ብርጭቆን እና የ PVB ኢንተርሌይየርን በማገናኘት የተሰራ ባለ ሽፋን የተነባበረ ብርጭቆ። አንጸባራቂ መስታወት እና የታሸገ መስታወት, የድምፅ መከላከያ, የሙቀት መቋቋም, የ UV መቋቋም, የሙቀት ነጸብራቅ እና የመሳሰሉት ጥቅሞች አሉት. በመስኮቶች, በሮች, የባቡር ሀዲዶች, ግድግዳዎች, ወዘተ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል.

የመስመር ላይ ሽፋን አንጸባራቂ ብርጭቆ ባህሪያት

1) ከፍተኛ የሚታየው የብርሃን ማስተላለፊያ , ዝቅተኛ ነጸብራቅ እና ዝቅተኛ ልቀት.
2) የብርሃን ብክለትን ያስወግዱ እና ጥሩ የስነምህዳር አካባቢ ይፍጠሩ.
3) የፀሐይ ጨረርን በብቃት መቆጣጠር፣ የኢንፍራሬድ ጨረሮችን ማገድ እና ወጪን መቆጠብ የበጋ አየር ማቀዝቀዣ, በክረምት ውስጥ የማሞቂያ ወጪዎችን መቆጠብ, በጥሩ ሙቀት መበታተን ኃይል ይቆጥቡ እና ይቆጥቡ።

በስርዓተ-ጥለት ያለው አንጸባራቂ የታሸገ መስታወት መግለጫ

- የመስታወት ውፍረት ይገኛል፡ 4 4ሚሜ 5 5 ሚሜ 6 6 ሚሜ 8 8 ሚሜ
- የመስታወት ቀለም: ፎርድ ሰማያዊ አንጸባራቂ ከተነባበረ የታጠፈ ብርጭቆ, ጥቁር ሰማያዊ የተሸፈነ የታሸገ ጥምዝ መስታወት, ነሐስ የተሸፈነ ደህንነት የተነባበረ ብርጭቆ, ጠመዝማዛ ጥቁር አንጸባራቂ ከተነባበረ መስታወት, F አረንጓዴ ከተነባበረ ጥምዝ መስታወት, ጥቁር አረንጓዴ ከተነባበረ ጥምዝ መስታወት.

ስርዓተ-ጥለት ያለው አንጸባራቂ የታሸገ ብርጭቆ ጥቅሞች

- የፀሐይ ሙቀት መጨመርን ለመቀነስ እና በሞቃታማ የአየር ጠባይ ላይ ብርሃንን ለመቆጣጠር የሚረዳ በፀሐይ ቁጥጥር የሚደረግ መስታወት ነው። በሞቃታማ ክልሎች ውስጥ የፀሐይ ቁጥጥርን እና ከፍተኛ የተፈጥሮ ብርሃንን ሚዛን ለመጠበቅ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል.
- በጣም አስተማማኝ ከሆኑት ብርጭቆዎች አንዱ, ከውጭ ከተበላሸ, መስታወቱ ከ PVB ኢንተርሌይተር ጋር ይጣበቃል እና አይወድቅም እና በሰው አካል ላይ ምንም ጉዳት የለውም. የድምፅ መከላከያ, የሙቀት መከላከያ እና የ UV መከላከያ ጥቅሞች አሉት. በመስኮቶች, በሮች, የእግረኛ መንገዶች እና ጥበቃዎች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል.
- የአየር ማቀዝቀዣ ስርዓቶችን ፍላጎት በመቀነስ ወይም በማስወገድ, የግንባታ ወጪዎችን በመቀነስ እና ኃይልን በመቆጠብ የህንፃው ማራኪ ገጽታ ሊሆን ይችላል.

በስርዓተ-ጥለት ያለው አንጸባራቂ የተነባበረ ብርጭቆ አተገባበር

እንደ ቀለም አንጸባራቂ የታሸገ መስታወት ጥቅሞች በመስኮቶች ፣ በሮች ፣ የባቡር ሀዲዶች ፣ የእግረኛ መንገዶች ፣ የሱቅ ፊት ፣ የሰማይ መብራቶች ፣ ወዘተ.

በብዛት ጥቅም ላይ የዋለ ጥለት አንጸባራቂ የታሸገ ብርጭቆ

- ፎርድ ሰማያዊ አንጸባራቂ የታሸገ ብርጭቆ፣ ጠፍጣፋ ወይም የተጠማዘዘ ቅርጽ 4 4 ሚሜ፣ 5 5 ሚሜ፣ 6 6 ሚሜ
- ጥቁር አንጸባራቂ የታሸገ ብርጭቆ በጠፍጣፋ ወይም በተጠማዘዘ ቅርፅ 4 4 ሚሜ፣ 5 5 ሚሜ፣ 6 6 ሚሜ፣ 8 8 ሚሜ
- ጠፍጣፋ ጥምዝ የነሐስ ሽፋን ያለው ደህንነት የታሸገ ብርጭቆ 4 4 ሚሜ፣ 5 5 ሚሜ፣ 6 6 ሚሜ

- አረንጓዴ አንጸባራቂ ደህንነት የታሸገ ብርጭቆ 4 4 ሚሜ፣ 5 5 ሚሜ፣ 6 6 ሚሜ

Online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coeffcient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only