

6 mm + 9A + 8 mm **mm IGU**



6 mm + 12A + 6 mm

6 mm + 12A + 6 mm (IG), mm .6 mm + 9A + 8 mm 6 mm + 9 mm +8 mm



2 AAA + 9A + 8 mm:

mm



1. 玻璃的厚度及重量：6mm + 9A + 8mm 的夹层玻璃，其总厚度为 23mm，重量较大，搬运时需特别注意安全。

2. 玻璃的强度：夹层玻璃具有较好的抗冲击性能，即使受到外力冲击，碎片也会粘在中间的 PVB 膜上，不会脱落。

3. 玻璃的透光率：夹层玻璃的透光率较高，能保证良好的视野。

4. 玻璃的防火性能：夹层玻璃具有一定的防火性能，能在火灾发生时起到一定的阻隔作用。

5. 玻璃的隔音性能：夹层玻璃具有良好的隔音性能，能有效降低噪音。

6. 玻璃的耐候性：夹层玻璃具有良好的耐候性，能适应各种气候条件。

7. 玻璃的维护：夹层玻璃的维护相对简单，只需定期清洁即可。

8. 玻璃的寿命：夹层玻璃的使用寿命较长，可达数十年。



6 mm + 9A + 8 mm 玻璃的搬运及存放注意事项：

- 搬运时，应使用专用的玻璃搬运工具，如玻璃吸盘、玻璃托架等，严禁用手直接搬运。
- 存放时，应将玻璃平放，避免倾斜或叠放过高，以免造成变形或破裂。
- 存放地点应干燥、通风，避免阳光直射，防止玻璃表面产生霉斑或变色。
- 搬运时，应轻拿轻放，避免剧烈震动或碰撞，以免造成玻璃破裂。
- 存放时，应在玻璃表面覆盖保护膜，防止划伤或污染。
- 搬运时，应佩戴安全眼镜，防止玻璃碎片飞溅造成伤害。



