තොග මිල **19mm** ටෙම්පර් විනිවිද පෙනෙන පැහැදිලි පාවෙන අල්ට්‍රා පැහැදිලි වීදුරු නිෂ්පාදකයා

පැහැදිලි පාවෙන වීදුරු ගැන

පැහැදිලි පාවෙන වීදුරු, පැහැදිලි පාවෙන වීදුරු හෝ පැහැදිලි පාවෙන වීදුරු ලෙසද හැඳින්වේ, බොහෝ පොදු වීදුරු නිෂ්පාදනවල මූලික පදනම එයයි . එය ආරම්භ වන්නේ උදුනෙන් උණු කළ වීදුරු වත් කර උණු කළ ටින් ඇඳ මත ඒකාකාරව පාවෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙනි. පාලිත තත්වයන් යටතේ වීදුරුව මෘදු ලෙස සිසිල් කරනු ලබන අතර වීදුරුව කපා ඉවත් කිරීමට හැකි වේ.

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Themal stabilityre(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24-69mpa	……
Broken state(破碎状态)	obtuse-angele grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self- destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

මිලිමීටර් **19** ක් පමණ විනිවිද පෙනෙන පාවෙන වීදුරු ලක්ෂණ

Cutting කැපීම, තෙහෙට්ටුව, ලැමේන්ටේෂන්, එච්චි කිරීම වැනි නිෂ්පාදනය පහසුය වැලි පිපිරීම, තිර මුද්‍රණය

පෙති කැපීම අඩු කිරීම සඳහා නම්යශීලී පිරිවිතර

Op ඉහළ දෘශ්‍ය පාරදෘශ්‍යතාව සහ ඉහළ ආලෝක සම්ප්‍රේෂණය 88%

Smooth ඉතා සිනිඳු, නොදියුණු තලය

මිලිමීටර් **19** විනිවිද පෙනෙන වීදුරු ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණය

2140x3660mm, 2440x3660mm, 3000x13000mm, පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව රිසිකරණය කළ හැකිය.

මිලිමීටර් 19 වර්ණ රහිත පාවෙන වීදුරු යෙදුම

19mm විනිවිද පෙනෙන පාවෙන වීදුරු කැන් මේස මුදුන් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය , රේල් පීලි , දොරවල් ආදිය.

එය ඇසිඩ් එටවින්, වැලි කැට හෝ තිර මුද්‍රණයට භාජනය වේ නම්, එය සාමාන්‍යයෙන් රේල් පීලි, වීදුරු වහල, දොරවල් ආදිය සඳහා යොදා ගනී.

ලැමේන්ටේෂන් සැකසීමෙන් පසු, එය තටාක බිත්ති, රේල් පීලි ආදියෙහි බහුලව භාවිතා වේ.

19 මි.මී. වීදුරු පැකේජය තුල KXG