

钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃
 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 12 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 6.5 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃.

钢化玻璃 钢化玻璃
 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃. 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃
 钢化玻璃 钢化玻璃 1/3 钢化玻璃 钢化玻璃.

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa	
Broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(钝角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

钢化玻璃 钢化玻璃
 EN12150 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃
 ANSI Z97.1 US 钢化玻璃 钢化玻璃
 GB 9963-1998 tempered glass 钢化玻璃 钢化玻璃
 GB 17981-1999 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃
 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 CCC 钢化玻璃

