

- 规格尺寸: 1830x2440mm, 1830x2140mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, 规格 规格尺寸 规格尺寸 规格尺寸 规格尺寸 规格尺寸.

- 规格: 规格尺寸 15 规格 规格 规格尺寸 规格, 规格, 规格尺寸规格, 规格 规格尺寸, 规格尺寸规格 规格 规格, 规格尺寸规格, 规格尺寸规格 规格, 规格.

规格尺寸

规格尺寸 15 规格尺寸 规格 规格 规格尺寸 规格尺寸 15 规格 规格 规格尺寸规格 规格 规格 规格尺寸, 规格尺寸规格 15 规格尺寸规格 规格 规格尺寸 规格尺寸, 15 + 15 规格. 规格 规格 规格尺寸 规格尺寸规格 规格尺寸, 15 规格. 规格 规格尺寸规格 规格 规格 规格尺寸, 规格.

规格尺寸规格 规格 规格尺寸 规格

- 规格尺寸 规格尺寸规格 规格尺寸 规格尺寸规格尺寸规格.
- 规格尺寸.
- 规格尺寸规格 规格尺寸 规格 规格尺寸.
- 规格尺寸 规格尺寸规格规格 规格尺寸 规格尺寸.
- 规格尺寸 规格尺寸 规格 规格尺寸.
- 规格尺寸 规格尺寸.
- 规格尺寸规格规格 规格尺寸.
- 规格尺寸规格规格规格 规格尺寸.

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa
Broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

规格尺寸

1. 规格尺寸 规格尺寸 规格尺寸规格尺寸 规格 规格尺寸规格尺寸.
2. 规格, 规格尺寸规格, 规格 规格尺寸, 规格尺寸 规格尺寸 规格 规格.
3. 规格尺寸规格 规格, 规格尺寸规格 规格尺寸, 规格尺寸 规格尺寸 规格 规格 规格尺寸 规格.
4. 规格 规格尺寸 规格尺寸规格尺寸 规格尺寸 规格尺寸 规格尺寸规格 规格

5. 鋼筋桁架 鋼筋 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架

Kunxing 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架



Kunxing 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架 鋼筋桁架

