

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

产品特点

弯钢化玻璃: 弯钢化玻璃具有与平板钢化玻璃相同的抗冲击性能, 但具有更高的风压强度和弯曲强度。弯钢化玻璃的厚度为 12mm, 弯钢化玻璃的弯曲半径为 450mm-1200mm。弯钢化玻璃的厚度为 12mm, 弯钢化玻璃的弯曲半径为 450mm-1200mm。

厚度: 12mm 弯钢化玻璃的厚度为 12mm, 弯钢化玻璃的厚度为 4-5 毫米, 弯钢化玻璃的厚度为 4-5 毫米。

尺寸: 3300x18000mm, 弯钢化玻璃的尺寸为 3300x18000mm, 弯钢化玻璃的尺寸为 3300x18000mm。

弯钢化玻璃: 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃。

KXG LASS 弯钢化玻璃

--- 弯钢化玻璃的厚度为 8 毫米, 弯钢化玻璃的厚度为 10 毫米。弯钢化玻璃的厚度为 12mm, 弯钢化玻璃的厚度为 12mm, 弯钢化玻璃的厚度为 12mm。

--- 弯钢化玻璃的厚度为 4 + 9a + 4mm, 弯钢化玻璃的厚度为 5 + 9a + 5mm, 弯钢化玻璃的厚度为 6 + 12a + 6mm, 弯钢化玻璃的厚度为 6 + 12a + 6mm。

--- 弯钢化玻璃的厚度为 4 + 4mm, 弯钢化玻璃的厚度为 5 + 5mm, 弯钢化玻璃的厚度为 6 + 6mm, 弯钢化玻璃的厚度为 6 + 6mm, 弯钢化玻璃的厚度为 6 + 6mm, 弯钢化玻璃的厚度为 6 + 6mm。