

Pembekal kaca tempered lengkung 10mm - Kaca melengkung 10mm - Kaca kaca China Kaca lengkung 10mm

Kaca keselamatan tempered melengkung memotong kaca anil biasa menjadi ukuran yang diperlukan dan kemudian memanaskannya berhampiran titik pelunakan untuk penyejukan cepat dan seragam. [Kaca keselamatan yang melengkung](#) adalah kaca anil yang dipanaskan hingga titik pelunakan (650 darjah Celsius), menurut jejari tertentu rawatan sejuk, kekuatan permukaannya berlipat ganda, permukaan rata yang asli menjadi permukaan kaca yang melengkung.



Nama Produk	Kaca Tempered melengkung
Ketebalan	4-25mm
Saiz maksimum	2440 * 8000mm
Julat Radius Minimum	5-6mm R 0-450mm 8-10mm R 0-650mm 12-19mm R 0-1200mm
ciri-ciri	Ita memiliki keselamatan dan kemampuan anti-benturan yang sama dengan kaca tempered rata, tetapi memiliki intensitas yang lebih tinggi untuk tekanan angin dan lenturan daripada kaca tempered rata.
Persijilan	CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208



Persembahan

1. Keselamatan: Apabila kaca tempered yang berkualiti pecah, serpihannya kecil. Bilangan serpihan di kawasan 50mmx50mm tidak kurang dari 40, dan keratan rentas serpihan pada dasarnya tegak lurus ke permukaan, tanpa sudut tajam, dan tidak akan menyebabkan bahaya kepada orang.
2. Kekuatan hentaman: ia dapat menahan bola 1kg dari jarak jatuh 1 meter tinggi tidak hancur.
3. Kekuatan lenturan: kekuatan lenturan boleh mencapai 200Ma.
4. Sifat optik: Sifat optik kaca tidak berubah semasa proses pembajaan.



Permohonan

1. Melengkung [langsir kaca](#)
2. Dinding kaca melengkung
3. Siling kaca melengkung
4. perkakas rumah kaca melengkung
5. Pagar kaca melengkung
6. Pagar kaca melengkung
7. Melengkung [partition kaca](#)
8. Perabot kaca melengkung

Pakej kaca tempered melengkung 10mm

