

Harga yang lebih baik 88.4 jelas laminated melengkung keselamatan kaca kilang China



Kaca laminated 88.4curved, 17.52 kaca laminated mm bengkak, 17.52 mm kaca lentur lentur, 17.52 mm kaca pengeluar kaca, 17.52 mm melengkung kaca keselamatan laminated melengkung, yang diproses dengan mematuhi dua keping 5 mm melengkung kaca berserta 1.52 mm PVB atau Interaksi SGP. Oleh kerana itu adalah kaca keselamatan dengan reka bentuk yang menarik, digunakan secara meluas sebagai kaca hiasan dalaman dan luaran, seperti kaca kaca, balkoni kaca, atap kaca, kaca langit, partisi kaca.



Ciri-ciri 17,52 mm membongkok kaca tahan karat yang dilapisi kaca- Ketebalan kaca: 8 + 8 mm - Radius kaca: jejari mini boleh dicapai hingga 680 mm - Max ARC: 1650 mm; yang paling tinggi boleh sampai ke 2440 mm - Kaca warna yang boleh kita lakukan: 17.52 mm jelas kaca berlapis bumbung, 17.52 mm ultra jelas dilaminasi kaca melengkung, 17.52 mm membongkok kaca berlapis frosted, 17.52 warna dicetak Bingkai berlapis bengkak dicetak, dan lain-lain- Pemprosesan Khas : lubang gerudi, cutout, kelebihan yang digilap, pencetakan logo, dan lain-lain yang boleh kami lakukan untuk anda dengan sempurna.



Kelebihan 88.4 panel kaca melengkung laminasi seni bina

1) Keselamatan / Keselamatan: 88.4 lengkung membongkok kaca berlapis, kaca masih melekat pada filem interlayer apabila kuasa di luar. Ia digunakan secara meluas untuk laluan pejalan kaki dan tangga, khas untuk bangunan bertingkat tinggi.

2) kalis bunyi: PVB atau SGP interlayer dengan fungsi kalis bunyi, maka 17.52 mm melengkung kaca berlaminasi yang digunakan untuk dinding partition, sangat bagus untuk menghentikan bunyi dari luar ke dalam, sesuai untuk sebarang keadaan di mana pemeriksaan bunyi adalah kebimbangan.

3) Multilayer: kaca berlapis sangat fleksibel, ia boleh dipadankan dengan ketebalan yang berlainan, panel kaca multilayer, seperti 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm, dan ketebalan kaca berlapis triple 4 + 4 + 4 mm 5 + 5 + 5 mm 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm, dll

4) Menghalang sinar UV, yang popular digunakan untuk tingkap dan aplikasi skylight, melindungi perabot supaya tidak pudar.



Mengenai aplikasi: 88.4 lengkung kaca laminasi toughened untuk keluli el eva tors88.4 kaca berlaminasi yang digerudi untuk pagar lenturan88.4 lengkung kaca lentur bengkok untuk bumbung8 + 8 Lekapan kaca berlaminasi mm untuk dinding partitionLebih banyak tempat lain yang diperlukan keselamatan.



KXG 8 + 8 mm melengkung kaca keselamatan berlapis peralatan

