

# China Glass Factory Curtain Wall Insulation Glass - Custom 6mm 9A 6mm Insulating Glass Distributor

## Kaca kaca kaca 6 mm 9 mm 6 mm

Kaca KXG double terdiri daripada dua 6mm [kaca marah](#) lembaran dipisahkan oleh gasket 9A. Ruang antara kedua-dua or tiga lapisan kaca diisi dengan udara kering atau gas lengai. Gelas ini paling biasa digunakan dalam aplikasi tetingkap kediaman. Produk-produk ini boleh diperbuat daripada warna kaca penebat kaca reflektif, kaca reflektif kaca reflektif tempered, dan kaca penebat suhu rendah.

Tingkat kaca berkembar menyimpan haba semasa pemanasan dan tetap sejuk semasa musim sejuk, mengurangkan penggunaan tenaga.



## Ciri

1. Jadilah kuat dan dipecahkan apabila terjejas.
2. Salutan permeabiliti rendah untuk cahaya lembut dan baik [penebat kaca](#).
3. Pengeluaran persekitaran penjimatan tenaga dan bunyi yang cekap.



## **Permohonan**

- Penggunaan luaran tingkap, pintu, skylight, bumbung, dinding tirai, dll.

Untuk memastikan kualiti, semua IGU kami diuji secara berbeza semasa proses pengeluaran. Seperti ujian lekatan kupas, ujian kekerasan, ujian titik beku, dll. Dengan kapasiti pengeluaran yang tinggi dan kawalan kualiti yang ketat, kami 100% yakin untuk memberikan anda kaca berkualiti tinggi dan perkhidmatan yang paling memuaskan.