

Pembekal kilang marah kaca berisiko rendah kaca penebat

Kaca penebat emisi rendah berlamina mempunyai semua ciri-ciri kaca terbaja. Kaca berlamina, [kaca emisinya rendah](#) dan [kaca penebat](#), terdapat beberapa ciri yang diringkaskan.

- * Pastikan hangat di musim sejuk dan sejuk pada musim panas.
- * Penebat termal dan akustik yang sangat baik.
- * Anti-kecurian, anti-kesan, melindungi tubuh manusia dari kerosakan apabila kaca pecah.
- * Kekuatan tinggi adalah 3-5 kali ganda daripada kaca biasa annealed.



Tempered laminated spesifikasi kaca penebat berseri rendah rendah

Gabungan: 6.38 mm + 12A + 6 mm, 6.38 mm + 9A + 6 mm, 8.38 mm + 12A + 8 mm, 8.38 mm + 9A + 8 mm, dll.

Ketebalan kaca lapisan tunggal: pelbagai kombinasi kaca dari 3 mm hingga 19 mm tebal.

Warna kaca: telus, super jelas, kelabu, hijau, biru, gangsa.

Interlayer kaca berlamina (PVB / SGP / EVA) boleh menjadi apa-apa warna Pantone.

Jenis Kaca: telus annealed atau telus, radiasi rendah, pewarna, refleksi, besi rendah, percetakan skrin, etsa asid, dll.

Pek aluminium: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Gasket mengisi: udara kering, gas lengai seperti argon, dll.



Aplikasi kaca penebat berisiko rendah yang mudah terbakar

Pintu gelangsar dinding, pintu kebuk, [swing doors](#), pintu kaca dalaman, pintu kaca pembahagi bilik, pintu kaca almari kaca, pintu kaca gelongsor dapur, dinding ruang pejabat, bangunan bangunan komersial, pintu kaca bilik berhawa dingin, tingkap lantai ke langit-langit, rumah hijau dan lain-lain.