

Kaca bangunan profesional China menghasilkan keselamatan kaca rata dan melengkung 10mm-12A-10mm kaca terlindung

Kira-kira 10mm + 12A + 10mm kaca terlindung:

10mm + 12A + 10mm kaca terlindung, Gelas berongga, [IGU, Kaca kaca dua kali](#) dibuat dua daripada Kaca kaca 10mm lembaran yang mungkin 10mm rendah-e kaca, kaca reflektif, kaca berwarna atau kaca terapung biasa. Ia menggunakan pelekat sealant dan aluminium yang dipenuhi dengan bahan pengering bersama. Kaca terlindung, Gelas berongga, IGU, Gelas glazur berganda dengan perimeter spacer yang bersentuhan dengan kaca itu dimeterai dengan baik dengan pengedap primer dan sekunder untuk memastikan ia dengan udara atau argon ketat.



10mm + 12A + 10mm kaca terlindung berganda Ciri-ciri:

10mm + 12A + 10mm tempered insulated glass tidak hanya dapat menjimatkan tenaga, juga boleh mendapatkan penebat bunyi. IGU jenis ini boleh meningkatkan penebat haba tetingkap sehingga 3 kali menyebabkan pengurangan penggunaan tenaga sehingga 75% berbanding dengan satu unit berlapis.

[Kunxing Kilang kaca](#) syarikat memberi tumpuan kepada kualiti kaca lebih daripada segalanya, tentang kaca terlindung, kami pengeluar mengikut permintaan pelanggan dan memberi cadangan profesional kami apabila perlu. Spacer aluminium secara automatik melengkung dan dibentuk dengan sendi terkecil dan anjing laut dual digunakan, yang memastikan ciri-ciri pengedap yang sangat baik dan panjang masa hayat permohonan. Titik embun kaca penebat adalah di bawah -65 ° C yang menjamin tiada pembentukan kondensasi di bawah aplikasi biasa.



Spesifikasi kaca 10mm + 10mm tempered insulated tempered:

Gelas terlindung kaca rata: Saiz maksimum 3300mm *6000mm, saiz min 300mm * 300mm.

Kaca terlindung yang terbengkalai:Min melengkung radius 2000mm. Arc panjang: Max 2500mm, Min400mm.Height: Max 4000mm, Min600mm.

Warna kaca: jelas, ultra jelas, gray, hijau, biru, gangsa

Jenis kaca: gelas kaca annealed atau toughened, Kaca E-rendah, kaca berwarna, kaca reflektif, kaca besi rendah, kaca percetakan skrin, asid terukir kaca, dan lain-lain

Aluminium Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Isikan spacer: Udara Kering, gas mulia seperti Argon, dll.



Penggunaan kaca kaca terlindung 32mm:

Pintu kaca, tingkap, partition, dinding tirai, pameran, kabinet, perabot, dll.

