

Dijual 6mm 8mm 10mm 12mm laminated tempered glass skylight partition wall balustrade balcony used glass

[Kaca percetakan sutera](#) adalah pencetakan dakwat ke permukaan kaca, diikuti dengan pengeringan, pemurnian atau pemrosesan termal. Kunxing Glass mempunyai pengalaman pengeluaran bertahun-tahun. Kaca skrin sutera disinter secara kekal pada permukaan kaca untuk mendapatkan produk kaca hiasan yang tahan aus dan tahan asid. Produk ini sangat berfungsi dan hiasan. Ia mempunyai banyak warna dan corak yang berbeza, seperti jalur, mesh dan corak. Anda juga boleh merancang corak mengikut keperluan pelanggan yang berbeza.



Tinta kaca skrin sutera disediakan dengan menggunakan pelarut berminyak dan resin alkyd. Relau dikenakan tahap berikut:

1. Dari suhu bilik hingga 120 ° C, pemanasan awal, tiada perubahan dakwat;
2. Dari 120 ° C hingga 250 ° C, pori dan gasifikasi minyak ringan eva;
3. Dari 250 ° C ~ 500 ° C, gasifikasi pembakaran minyak dan resin berat;
4. Dari suhu 500 ° C hingga 580 ° C, serbuk kaca di kaca mata sutera mulai mencair, dan permukaan kaca substrat juga sedikit lembut;
5. Dari suhu 580 ° C hingga 620 ° C, serbuk kaca skrin sutera kaca cair sepenuhnya. Serbuk pigmen juga dicairkan ke dalamnya, dan permukaan badan kaca juga dilembutkan sepenuhnya. Kaca skrin sutera digabungkan dengan kaca dan kemudian menurunkan suhu toroom.

Ciri-ciri warna kaca bercetak sutera

1. Lebih murah dan senang dipasang berbanding bahan lain seperti batu bata, batu atau kayu.
2. Warna, corak dan pilihan. Dalam kombinasi curtainwall, ia dapat membezakan pencocokan kaca atau warna lain.
3. Kaca skrin sutera boleh dipasang pada struktur sokongan.

4. Tidak mempunyai penyerapan, penembusan dan mudah dibersihkan.
5. Kaca skrin sutera warna adalah kaca skrin sutera anorganik dengan bahan kaca yang sama. Ia tidak pudar atau terkelupas, jadi warna asalnya sesuai dengan kehidupan bangunan.
6. Kaca skrin sutera mudah diterima untuk pelekat yang tidak kaku yang digunakan untuk iso di bahagian belakang lengkungan.
7. Kaca skrin sutera menyerap dan memantulkan sebahagian daripada panas matahari dan mempunyai kesan penjimatan tenaga.
8. Boleh dilapisi, dilaminasi, berlubang sintetik dan proses komposit lain, untuk mendapatkan sifat khas untuk tujuan lain.
9. Setelah tempering, produk akhir mempunyai sifat mekanikal yang baik, ketahanan hentaman dan ketahanan kejutan terma, dan prestasi keselamatan yang lebih tinggi.
10. Kesan naungan jelas.



Permohonan

1. Membina kaca luar;
2. Pencahayaan bangunan [kanopi](#);
3. Partition hiasan dalaman;
4. Meja kaca gasstove, kaca perabot, dll.

Gelas berskrin sutera masuk [Lapangan Terbang Vietnam Da Nang](#)



Skrin sutera 6mm + 12A + 6mm bercetak bertebat dalam [Ministry Hal Ehwal Luar Negeri Kuwait](#)

