

Pengudaraan kaca percetakan sutera marah, warna frit seramik dicat kilang kaca terba



DESKRIPSI

Kaca percetakan silkscreen adalah corak skrin adat oleh pelanggan. Percetakan pada permukaan kaca boleh terikat pada frit kaca untuk membentuk corak hiasan berwarna-warni. Setelah mencetak, lakukan relau pada suhu $520 \sim 600^{\circ}\text{C}$ dan panaskan kaca untuk memperbaiki pigmen kaca dan toughened kaca. Jika menggilap, ukiran, etsa dan kaedah lain sebelum mencetak atau mencetak pada permukaan kaca selepas pemprosesan, boleh hasil percetakan yang lebih baik.



Projek	Silk Screen Printing Silk
Ketebalan	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm.
Saiz	Min: 180 mm x350 mm, Maks: 3300 mm x12000 mm Saiz disesuaikan adalah dialu-alukan.
Clor	Merah, hijau putih, biru, kelabu, gangsa dan lain-lain

ciri-ciri	<ul style="list-style-type: none"> • Keselamatan: dihasilkan dalam suhu tinggi, lebih keras daripada kaca biasa. • Lukisan keteguhan: proses kaca toughened untuk menjadikan warna corak sangat tahan. • Reka bentuk tersuai: sebarang saiz corak, penempatan logo, atau percetakan saiz penuh, hanya perlu menyediakan lukisan CAD. • Pixel tinggi: Pixel tinggi yang paling dekat dengan pantone & Warna RAL.
Pemprosesan	Beveling, pemotongan, penggerudian, pinting dll.
Permohonan	Facades dan dinding tirai, skylight, pagar, eskalator, tingkap dan pintu, penutup pancuran mandian, Pemisahan, dll.
Persijilan	CE, ISO, CCC, BS6202



CIRI-CIRI

- 1) Kebakaran dihancurkan secara kekal ke permukaan kaca
- 2) Palet kesan dan warna yang luas
- 3) Warna yang tak terhitung dan tahap kelegapan tak terhingga
- 4) Sesuai untuk menghasilkan panel kaca reka bentuk berturut-turut
- 5) Dari fail digital ke kaca secara langsung
- 6) Harga yang kompetitif dengan kaca bercetak silkscreen
- 7) Sekarang had hanya imaginasi anda, tiada had warna dan imej

