

Tsina komersyal na kurtina sa salamin sa salamin, 6mm heat reflective glass, 6mm solar control coated glass

Tungkol sa 6mm malinaw mapanimdim baso

Ang 6mm malinaw na salamin ng salamin ay isang produkto na nagreresulta mula sa mga coatings na multi-metal sa 6mm na clear float glass bilang raw material. Sa pamamagitan ng aplikasyon ng vacuum coating, ang natapos na produkto ay nagpapakilala ng iba't ibang mga visual effects at iba't ibang mga optical at calorific na mga tampok. Ito ay isang ordinaryong malinaw na baso ng float na may metal na patong upang mabawasan ang init ng solar. Ang espesyal na metal na patong na ito ay gumagawa din ng isang epekto ng salamin, pinipigilan ang paksa na makita sa pamamagitan ng baso. Ito ay pangunahing ginagamit sa facades. Ito ay handa na i-cut, pinalakas ang init at toughened. Ang produktong ito ay tinatawag minsan na isang 'hard coat' na mapanimdim.



online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Salamin na salamin_tampok:

- 1.Minimized solar heat gain at ultraviolet light transmittance.
- 2.Nagsasaad ng ilaw at init sa isang coating na metal oxide na nagbibigay ng isang tapusin sa salamin.
- 3.Reflective na salamin ay nagdaragdag ng privacy ng araw na may pagmuni-muni, tulad ng salamin na ibabaw.
- 4.Ang salamin na salamin ay nagdaragdag ng privacy ng araw na may pagmuni-muni, tulad ng salamin na ibabaw.
- 5.Reflective na salamin ay maaaring mapusok para sa dagdag na lakas sa ilang mga pang-industriya na aplikasyon.

6mm malinaw na salamin na tumutukoy sa salamin:

- Ang 1.6mm malinaw na salamin ng salamin na magagamit na karaniwang sukat: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, atbp., Na na-customize na laki ay maaaring gawin bilang kinakailangan ng bawat customer.
- 2.Higit na kapal: 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm, atbp.
 - 3.Delivery: tumatagal ng 7-15 araw pagkatapos kumpirmahin ang order
 - 4.Package: malakas na pag-export ng playwud na kwadro na may pulbos na interlayer.



Malinaw na application na salamin ng salamin:

- Ang isang solong layer ay gupitin sa laki ng paggamit ng mga bintana
- Malinaw na proseso ng salamin ng salamin sa tempered reflective glass at [mapanimdim na salamin na nakalamina](#), ginamit para sa mga pintuan, skylight, bubong, balkonahe, [balustrades](#), atbp.
- Malinaw na proseso ng salamin ng salamin sa insulated glass, maaaring magamit para sa mga partisyon, dingding pader, atbp.



Malakas Plywood Crate Pakete sa KXG

