

Mas mahusay na presyo 88.4 malinaw laminated hindi tuwid kaligtasan salamin pabrika Tsina



88.4 curved laminated glass, 17.52 mm bent laminated safety glass, 17.52 mm bending laminated glass, 17.52 mm curved glass manufacturer, 17.52 mm na laso toughened laminated security glass na pinoproseso sa pamamagitan ng adhering ng dalawang piraso ng 5 mm curved glass kasama ang 1.52 mm PVB o SGP interlayer. Dahil sa ito ay ang kaligtasan salamin na may kaakit-akit na disenyo, malawak na ginagamit bilang panloob at exterior palamuti salamin, tulad ng salamin lift, salamin balkonahe, salamin bubong, salamin skylight, salamin partitions.



Ang mga tampok ng 17.52 mm bent nakalamina shatterproof glass- Glass kapal: 8 + 8 mm - Salamin radius: mini radius ay maaaring umabot sa 680 mm - Max ARC: 1650 mm; ang pinakamataas na maaaring maabot sa 2440 mm - Kulay ng salamin na maaari naming gawin: 17.52 mm malinaw bent nakalamina glass, 17.52 mm ultra malinaw laminated hubog na salamin, 17.52 mm baluktot frosted laminated salamin, 17.52 mm kulay nakalimbag bent laminated salamin, atbp- Espesyal na pagproseso : mga butas ng drill, ginupit, pinakintab na gilid, pag-print ng logo, atbp lahat ng magagawa namin para sa iyo ganap na ganap.



Ang mga pakinabang ng 88.4 arkitektura laminated hubog glass panel

1) Kaligtasan / seguridad: 88.4 curve baluktot laminated glass, ang salamin pa rin sticks sa interlayer film kapag labas lakas. Ito ay malawakang ginagamit para sa mga walkway at hagdan, espesyal para sa mataas na gusali gusali.

2) Soundproof: PVB o SGP interlayer na may mga soundproof na function, pagkatapos ay 17.52 mm na liko na may laminated na gagamitin para sa dinding ng partision, magandang upang ihinto ang tunog mula sa labas papunta sa loob, na angkop para sa anumang sitwasyon kung saan ang sound proofing ay isang pag-aalala.

3) Multilayer: laminated glass very flexible, maaari itong tumugma sa iba't ibang kapal, multilayer glass panel, tulad ng 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm, at triple laminated glass thickness 4 + 4 + 4 mm 5 + 5 + 5 mm 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm, atbp

4) I-block ang UV ray, sikat na ginagamit para sa mga bintana at skylight application, protektahan ang mga kasangkapan sa bahay na hindi fade.



Tungkol sa mga application: 88.4 curve toughened laminated glass para sa el eva tors88.4 curve tempered laminated glass para sa balustrade railings88.4 curve bent laminated glass para sa roof8 + 8 mm curve laminated glass para sa wall partitionMany iba pang mga lugar kung saan kinakailangan kaligtasan.



KXG 8 + 8 mm tuwid laminated safety glass kagamitan

