

## **Bultuhang presyo 6 mm + 12A + 6 mm liko kaligtasan double glazing insulated na salamin pabrika**



### **6 mm + 12A + 6 mm liko tempered insulated glass**

6 mm + 12A + 6 mm liko temperatura kaligtasan insulated salamin, 24 mm hubog tunog lumalaban pagkakabukod salamin, 24 mm baluktot init patunay double glazing, 24 mm enerhiya nagse-save insulated salamin, 24 mm nakatungo double glazing unit, ito ay ginawa ng 2 pane ng 8 mm toughened curved glass na pinaghihiwalay ng 12A aluminyo spacer at dual sealed magkasama sa gilid. Mataas na kalidad 6 + 12A + 6 mm double pane insulated salamin ay nag-aalok ng mas mataas na mga halaga pagkakabukod ginhawa, enerhiya pagtitipid at klima control ekonomiya.



### **Ang Katangian ng 6 mm + 12A + 6 mm insulated curved glass panel**

1.Raw glass na nabuo sa pamamagitan ng 6 mm malinaw na hubog na salamin, 6 mm ultra malinaw na hubog na salamin, 6 mm berdeng tinted hubog na salamin, 6 mm kulay-abo tinted hubog na salamin, 6 mm tinted mapanimdim hubog na salamin, 6 mm ulo nabaluktot na salamin, 4 + 4 mm hindi tuwid laminated glass, etc.Any ang dalawang uri ng salamin ay maaaring pinagsama na magkakasama upang matugunan ang iyong hiniling.

2. Aluminum spacer: maliban sa 6 mm + 12A + 6 mm, iba pa tulad ng 6 mm + 9A + 6 mm insulated curved glass o 6 mm + 16A + 6 mm insulated curved glass o 6 mm + 20A + 6 mm insulated curved glass magagamit.



### **Mga kalamangan ng 6 mm + 12A + 6 mm hubog mapanimdim insulated na salamin**

1. Heatproof function, malinaw na mapanimdim na salamin o kulay na mapanimdim na salamin o mababang e mapanimdim na salamin, ito ay may epektibong kontrol sa radyasyon sa enerhiya ng enerhiya, gawin ito bilang mapanimdim insulated glass, upang palawakin ang pinakamalaking enerhiya na efficiency.
2. Soundproof: 12A air layer na puno ng dry gas, ang hangganan na puno ng desiccant upang masiguro ang tunog pagkakabukod.
3. Energy saving glass, i-save ang mga gastos ng air conditioner sa su mm er, i-save ang mga gastos sa pag-init sa taglamig, may mahusay na epekto ng init pangangalaga at pag-save ng enerhiya.
4. Para sa 6 mm + 12A + 6 mm insulated glass sa hubog na hugis, lumikha ng aesthetic tanawin sa iyong gusali.



Mga Aplikasyon ng 6 mm + 12A + 6 mm na may hubog na insulated na salamin

6 mm + 12A + 6 mm tuwid kaligtasan insulated salamin para sa kurtina pader, para sa opisina ng gusali, para sa maraming mga pampublikong lugar, atbp.

Maliban sa 6 mm + 12A + 6 mm curved insulated glass, maaari kaming gumawa ng 6 mm + 12A + 6 mm flat insulated glass, iba't ibang kulay sa malinaw na reflective insulated glass, kulay reflective double glazing unit, mababang tempered insulated glass, atbp.



**KXG 6 mm + 12A + 6 mm curved insulated glass kagamitan**



**KXG 6 mm + 12A + 6 mm liko insulated glass pag-iimpake**

