

8mm-6A-8mm na loob [double glazing glass](#) mga panel para sa komersyal na mga bintana, [pagbuo ng insulated glass unit](#)

[Akonsulated na baso](#) ang yunit na karaniwang binubuo ng dalawa (kung minsan higit pa) mga panel ng baso na pinaghiwalay ng isang aluminyo spacer at magkasama sa gilid.



Bakit pinipili ng mga tao ang basong insulated na baso para sa [komersyal na mga bintana](#) ?

Ang dobleng glazing glass (Insulated Glass) ay ginagamit na may mababang e coating na ang pag-save ng enerhiya ay maaaring makakuha ng pinakamahusay na epekto. Ang puwang mismo ay maaaring mapunan ng isang espesyal na gas, Ang thermal conductivity K na halaga ng pagkakabukod ng init ay 1.4-2.9 , na kung saan ay 1 / 2--1 / 4 ng ordinaryong solong piraso ng 6mm baso.

Malawakang ginagamit ang mga ito para sa pagbuo ng kurtina sa dingding at komersyal na mga bintana bilang mga pag-andar ng hindi tunog at pag-iingat ng enerhiya.such bilang tirahan, hotel, gusali ng opisina, paaralan, ospital, shopping mall at iba pa kung saan ang lugar ay nangangailangan ng kondisyon ng hangin.



Katangian

Init na pagkakabukod: [pag-save ng enerhiya](#) at paggawa ng kapaligiran. [Ang pagkakabukod ng init](#), [tunog pagkakabukod](#), pagkakabukod ng hamog

Napakagandang pagganap: sa nakikitang light transmission.

Mahusay na pagganap: sa pagproseso ng thermal. Madali itong maproseso pa para sa paghuhudyat: thermal bending o insulating.

Ang matatag na pagganap ng makina para sa solidong amerikana: mataas na hadhad at paglaban sa simula.

KXG Proyektong Kaso-Dubai Pagkapribado Villa



[KXG Insulated Salamin](#) [Pag-iimpake](#)

