

Gusali ng paggawa ng salamin sa pag-export ng facade point-fixed na spider glass energy saving curtain wall glass

Ang KXG Glass bilang isang propesyonal na insulated glass wall factory, gamit ang insulated glass upang bumuo ng kurtina pader ay nagbibigay-daan sa taga-disenyo upang kontrolin ang bawat aspeto ng pagganap mula sa thermal sa solar pagsasaalang-alang. Nag-aalok ito ng mataas na liwanag na transmisyon na may solar control at pinapanatili ang natural na hitsura sa neutral na mga produkto ng salamin sa hitsura. Ang insulated glass curtain curtain ay naging pinaka-popular na enerhiya mahusay na salamin kurtina pader para sa gusali. Ito ay kaligtasan, mahal, hight transparency at light weight atbp



Ano ang magagawa ng KXG Glass insulated glass para sa iyo?

- 1.Noise pagbabawas 80db ay mas mababa kaysa sa 40db
2. Heat insulation pm 50 centigrade without fog
3. Bawasan ang UV panatilihin ang temperatura ng kuwarto na kumportable at hindi na bumabagsak
4. Mataas na kalidad aluminyo frame at salamin na materyal
5. 3 linya para sa insulated glass production matugunan ang iyong iba't ibang mga kinakailangan sa oras.



Iba't ibang pagitan ng solong pilak na pinahiran at double pilak na pinahiran

1. Ang isang pinahiran na salamin ay naglilimita sa paghahatid ng nakikitang ilaw sa iba't ibang degree habang pinipigilan ang pagpapadala ng solar thermal radiation.
2. Ang Double-silver Low-E glass bloke ay mas maraming init ng init mula sa nagliliwanag na init kaysa sa single-silver Low-E na salamin. Sa ibang salita, sa kaso ng parehong transmittance liwanag, ang double silver Low-E ay may isang mas mababang shading koepisyent S_c , na maaaring filter ang sikat ng araw sa isang malamig na pinagmulan ng liwanag sa isang mas malawak na lawak.
3. Ang double-silver Low-E glass ay may mas mababang init transfer koepisyent kaysa sa single-silver Low-E, na maaaring mapabuti ang pagganap ng pagkakabukod ng panlabas na window, at tunay na makamit ang mainit na taglamig at cool na mm er. Sa maikli, dahil ang double-silver Low-E na salamin ay lubos na binabawasan ang init ng palitan sa pagitan ng panloob at panlabas na kapaligiran sa pamamagitan ng salamin, kapag ang air conditioner ay pag-init o paglamig, ang air conditioner ay maaaring mas mahaba pagkatapos ng temperatura ng panloob na umabot sa temperaturang itinakda . Ang oras ay nasa standby, nagse-save na kapangyarihan.



Insulated glass window curtain curtain specification

Ang kapal ng salamin	4 mm + 9A + 4 mm, 4 + 12A + 4 mm, 4 + 15A + 4 mm, 5 mm + 12A + 5 mm, 6 mm + 12A + 6 mm, 8 mm + 12A + 8 mm 10 + 15A + mm 12 + 16A + 12 mm, atbp
Aluminum Spacer	6A, 9A, 12A, 15A / 16A (1/4 " , 11/32" , 1/2 " , 5/8")
Sukat	Ang sukat ng Max para sa flat na hugis ay umaabot sa 3300x13000 mm, Tinatanggap ang pinasadyang sukat
Sukat ng kurba na salamin	Ang minimum radius para sa liko IGU ay umabot sa 600 mm, ang maximum arc ay umabot sa 2440 mm, ang maximum na taas ay umabot sa 5500 mm
Kulay	Clear, ultra clear, bronze, green, gray, blue, etc.
Uri ng salamin	Malinaw insulated glass curtain wall, ultra clear insulated glass curtain wall, kulay insulated glass curtain wall, Mababang E ulo insulated salamin kurtina pader, mapanimdim insulated salamin kurtina pader, tinted insulated glass kurtina pader, huboginsulated glass curtain wall, atbp.

