

Tsina 8mm Mababang E-12A-10mm I-clear ang Buong Tempol na Insulated Double Glazing Glass Factory



[Ang Kunxing GLass](#) gumawa ng maraming baso na low E Insulation glass. Ang mga yunit ng salamin ay hermetically selyadong mga kumbinasyon ng isang piraso ng 8mm mababang e baso at isang piraso ng 10mm malinaw na ulo ng salamin na pinaghiwalay ng dry dry airspace. Pinapabuti ng mababang e Insulated glass ang thermal pagganap, pag-save ng solar na enerhiya, makabuluhang pagbawas ng mga gastos sa pag-init at air conditioning. Mababa e IGU bawasan din ang panloob na paghalay sa mga malamig na klima.

Tungkol sa 8mm Mababang e baso + 12A + 10mm malinaw na basong baso

Ang pagkakabukod ng salamin ay gawa sa alinsunod sa mga pagtutukoy ng proyekto, maaaring itayo gamit ang isang malaking iba't ibang mga produkto ng baso upang makamit ang nais na aesthetics, matugunan ang mga pamantayan sa disenyo, kaligtasan ng mga code at / o upang mapabuti ang solar control at thermal performance. Kasama sa mga pagpipilian sa salamin malinaw na float glass, mababang bakal float glass, mababang e baso, tinted float glass, salamin ng salamin, [sutla-screen na salamin na naka-print](#), mainit na baluktot na baso, laminated glass, pandekorasyon na baso at wired na salamin. Ang baso ng IGU ay maaaring mai-annealed, pinalakas ng init, may ulo o nakalamina.



8mm + 12A + 10mm malinaw na ulo at Mababang at dobleng glazing glass na mga pagtutukoy:

Laki ng Min: 300mm * 300mm

Laki ng Max: 3300mm * 6000mm

Mga Barko: 12mm-60mm

Aluminum Spacer: 6mm 9mm 12mm 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Punan ng Spacer: dry Air, marangal na gas tulad ng Argon, atbp.



Application ng mababang e insulated glass

1. Nakapirming at Operable windows
2. [Salamin Mga pader / Mukha](#)
3. Sloped / Overhead Glazing at skylights

4. Mga lokasyon na hindi pangitain

