

## China pabrika ng salamin pabrika 21.52mm dagdag na malinaw na kurbada na nakasuko ng nakalamina na baso, dagdag na malinaw na 10104 liko ng kaligtasan toughened gusali baso

### Tungkol sa 21.52mm dagdag na malinaw curve tempered nakalamina baso:

[Kunxing Glass Factory](#) gumawa ng maraming basong baso at lamianted glass. Ang tempered glass na gawin ang pagproseso ng nakalamina ay karagdagang kaligtasan na ginagamot. Tempered laminated glass ay may mataas na pagganap sa kaligtasan dahil ang pelikula ay matigas at malakas sa gitnang layer, at hindi madaling natagos matapos mabasag ang epekto. Ang baso shard hindi bumaba at ay dumikit ang salamin sa salamin (PVB / SGP / EVA).



Kumpara sa iba pang baso, [nagalit na baso na nakalamina](#) may seismic restraint, anti-theft, bulletproof, pagsabog-proof na pagganap.

### 10mm dagdag na malinaw na basag na baso + 1.52 PVB + 10mm mababang bakal tempered ang may baso na nakalamina ay may higit pang mga pakinabang, tulad ng:

- 1. Energy save:** ang gitnang layer ay maaaring mabawasan ang solar radiation, maiwasan ang pagkawala ng enerhiya, i-save ang pagkonsumo ng kuryente ng air conditioning
- 2. Ang pagkakabukod ng tunog:** ang gitnang layer ay maaaring magkaroon ng unan sa ultrasonic na pangininginig ng boses ng tunog ng produkto, upang makamit ang tunog na pagkakabukod epekto.



**3. Protektahan ang kasangkapan at mga tao:** ang mga gitnang layer ay maaaring hadlangan ang siyamnapu't siyam na porsyento ng ultraviolet ray, antalahin ang mga panloob na mga kurtina ng kasangkapan sa kupas.

**4. Dagdagan ang hitsura ng kagandahan ng gusali:** ang gitnang layer ay maaaring maging anumang kulay, Ang gusali ay may mas malakas na pakiramdam ng disenyo.

Ginagamit ang kaligtasan ng baso kahit saan sa ating pang-araw-araw na buhay, upang mas malawak ang paggamit ng baso ng kaligtasan, ginagamit namin ang mga curved na kagamitan upang maproseso ang basong nakalamina na baso. [Nakalusot na basong nakalamina na baso](#) ay may lahat ng mga tampok ng tempered glass, nakalamina na baso at curved glass.



### **21.52mm mababang bakal curve tempered laminated glass production na hakbang:**

1. Gumawa 10mm malinaw o labis malinaw o mababang bakal kinakailangan sa salamin para sa laki ng disenyo, drill hole at cutout.
2. Hayaan ang baso para sa kurba tempered na pagproseso, pinahusay na tigas (lakas kaysa sa pagsusubo ng baso 3-5 beses)
3. Dalawang piraso ng kurba tempered glass sa pamamagitan ng nakalamina na pagproseso, ginawa itong nakalamina na baso.

4. Ang curved tempered laminated glass sa autoclave at ang hangin sa gitna ng baso ay pinipiga sa presyon.



**10104 dagdag na malinaw curve tempered laminated glass application:**

Pagbuo ng mga pintuan, bintana, kisame, shower room, sahig, rehas at partisyon,

Mga gusaling pang-industriya, kindergarten, mga paaralan, ospital, mga bangko, skylights sa tindahan ng alahas, windows windows, Ang mga paaralan, paliparan, hotel, ministro at komisyon at iba pang mga pampublikong pasilidad, madaling kapitan ng mga aksidente (mga bintana sa sahig, mga pintuan ng salamin, atbp.) At mga skylight sa bubong at iba pa.

Ang nakataas na pamamasyal sa el eva tor, shopping mall hotel na umiikot na pintuan.

Ang mga bangko, bulwagan ng negosyo sa pinansya, mga tindahan ng alahas ng ginto at pilak at mga counter ng museo,

Ang paggamit ng espesyal na pormula ng paggawa ng film na PVB sa aerospace, industriya ng militar at high-tech at iba pang mga larangan

**21.52mm dagdag malinaw hubog galit nakalamina baso balustrade**



21.52mm mababang bakal na hubog [toughened laminated glass na rehas](#)

