

China Building Glass Pabrika Disenyo Supplier ng Pattern Reflective Laminated Glass

Mataas na kalidad reflective [tempered laminated glass](#), coated tempered laminated glass, na ginawa sa pamamagitan ng pagbubuklod ng dalawang curved reflective tempered glass at PVB interlayer. Ito ay may mga pakinabang ng reflective glass at laminated glass, sound insulation, heat resistance, UV resistance, heat reflection at iba pa. Malawakang ginagamit sa mga bintana, pinto, rehas, dingding, atbp.



Online coating reflective glass features

- 1) Mataas na visible light transmittance, mababang reflectance, at mababang emissivity.
- 2) Iwasan ang liwanag na polusyon at lumikha ng magandang ekolohikal na kapaligiran.
- 3) Mabisang kontrolin ang solar radiation, harangan ang malayong infrared radiation, at makatipid ng mga gastos

Tag-init air conditioning, pag-save ng mga gastos sa pag-init sa taglamig, na may mahusay na pagwawaldas ng init

Makatipid at makatipid ng enerhiya.

Pagtutukoy ng patterned reflective laminated glass

- Available ang kapal ng salamin: 4 4mm 5 5mm 6 6mm 8 8mm
- Kulay ng salamin: Ford asul na mapanimdim laminated [hubog na salamin](#), dark blue coated laminated curved glass, bronze coated safety laminated glass, curved black reflective laminated glass, F green laminated curved glass, dark green laminated curved glass.

Mga kalamangan ng patterned reflective laminated glass

- Ito ay isang solar-controlled na salamin na maaaring gamitin upang mabawasan ang pagkakaroon ng init

ng araw at tumulong sa pagkontrol ng liwanag na nakasisilaw sa mainit na klima. Sa mapagtimpi na mga rehiyon, maaari itong gamitin upang balansehin ang solar control at mataas na antas ng natural na liwanag.

- Isa sa pinakaligtas na salamin, kung ito ay nasira sa labas, ang salamin ay dumidikit sa PVB interlayer at hindi mahuhulog at hindi nakakapinsala sa katawan ng tao. Ito ay may mga pakinabang ng sound insulation, heat protection at UV protection. Ito ay malawakang ginagamit sa mga bintana, pinto, daanan at proteksyon.

- Maaaring maging isang kaakit-akit na katangian ng gusali habang pinapaliit o inalis ang pangangailangan para sa mga air conditioning system, binabawasan ang mga gastos sa pagtatayo at nagtitipid ng enerhiya.



Application ng patterned reflective laminated glass

Ayon sa mga bentahe ng color reflective laminated glass, malawak itong ginagamit sa mga bintana, pintuan, rehas, walkway, storefronts, skylights, atbp.

Karaniwang ginagamit na pattern reflective laminated glass

-Ford [blue reflective](#) laminated glass, flat o curved na hugis 4 4mm, 5 5mm ,6 6mm

-Black reflective laminated glass sa flat o curved na hugis 4 4mm ,5 5mm, 6 6mm, 8 8mm

-Flat curved bronze coated safety laminated glass 4 4mm, 5 5mm ,6 6mm

- Green reflective safety laminated glass 4 4mm ,5 5mm, 6 6mm



Online coated reflective glass performance data

| Color | Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectance | UV Light Transmittance | Direct Light Transmittance | Direct Light Reflectance | Total Solar Transmittance | Shading Coefficient (SC) | RHG | K Value (Summer Daytime) | K Value (Winter Night) |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| Euro Bronze | 5mm | 25.78% | 16.60% | 2.73% | 35.79% | 14.70% | 47.73% | 0.54 | 0.505 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 20.45% | 16.32% | 2.03% | 29.70% | 14.85% | 43.08% | 0.48 | 0.463 | 5.243 | 5.808 |
| Euro Grey | 5mm | 24.96% | 15.62% | 3.85% | 32.98% | 14.02% | 45.76% | 0.51 | 0.488 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 21.26% | 15.36% | 3.05% | 28.01% | 13.37% | 42.15% | 0.47 | 0.457 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Grey | 5mm | 24.93% | 17.13% | 4.68% | 32.67% | 15.22% | 45.24% | 0.51 | 0.482 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 20.82% | 14.09% | 3.50% | 27.39% | 12.71% | 41.83% | 0.47 | 0.455 | 5.243 | 5.808 |
| Light Blue | 5mm | 28.47% | 31.89% | 4.39% | 30.29% | 22.01% | 41.80% | 0.47 | 0.445 | 5.256 | 5.824 |
| | 6mm | 25.33% | 31.63% | 3.54% | 28.14% | 21.17% | 38.85% | 0.44 | 0.419 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Blue | 5mm | 23.35% | 13.46% | 12.07% | 43.49% | 18.44% | 52.68% | 0.59 | 0.548 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 18.79% | 11.79% | 10.23% | 38.68% | 17.19% | 49.32% | 0.55 | 0.517 | 5.243 | 5.808 |
| F-Green | 5mm | 28.40% | 35.11% | 3.13% | 24.11% | 19.91% | 37.61% | 0.42 | 0.409 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 26.43% | 34.12% | 2.76% | 20.76% | 18.66% | 35.37% | 0.40 | 0.39 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Green | 5mm | 27.31% | 26.52% | 4.36% | 28.14% | 16.63% | 41.46% | 0.47 | 0.446 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 25.40% | 24.35% | 4.06% | 26.15% | 15.15% | 40.30% | 0.45 | 0.438 | 5.243 | 5.808 |
| Silver White | 5mm | 50.58% | 34.10% | 13.87% | 58.00% | 25.85% | 61.89% | 0.70 | 0.625 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 42.75% | 38.11% | 9.47% | 52.31% | 28.29% | 56.99% | 0.64 | 0.578 | 5.243 | 5.808 |

For reference only