

Ang tagabigay ng pabrika ay nagalit ng laminated na mababang-pagganyak na salamin

Ang nakalamina na low-emissivity insulating glass ay may lahat ng mga katangian ng tempered glass. Laminated glass, [mababang baso ng paglabas](#) at [insulating glass](#), mayroong maraming mga katangian na naibubuod.

- * Panatiliing mainit-init sa taglamig at cool sa tag-araw.
- * Napakahusay na thermal at acoustic pagkakabukod.
- * Ang pagnanakaw, anti-epekto, ay pinoprotektahan ang katawan ng tao mula sa pinsala kapag ang baso ay nabasag.
- * Mataas na lakas ay 3-5 beses na ng ordinaryong annealed glass.



Itinutok na nakalamina mababang nagliliwanag na mga pagtutukoy ng salamin na salamin

Kumbinasyon: 6.38 mm + 12A + 6 mm, 6.38 mm + 9A + 6 mm, 8.38 mm + 12A + 8 mm, 8.38 mm + 9A + 8 mm, atbp.

Ang kapal ng solong layer ng baso: iba't ibang combinations ng baso mula sa 3 mm hanggang 19 mm makapal.

Kulay ng salamin: transparent, sobrang malinaw, kulay abo, berde, asul, tanso.

Laminated glass interlayer (PVB / SGP / EVA) ay maaaring maging anumang kulay ng Pantone.

Uri ng salamin: annealed o toughened transparent, mababang radiation, pangkulay, salamin, mababang bakal, pag-print ng screen, acid etching, atbp.

Gasket ng aluminyo: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Pagpupuno ng gasket: dry air, inert gas tulad ng argon, atbp.



Na-temp na laminated low-emissivity insulating glass application

Mga pader ng sliding wall, pintuan ng kamalig, [swing na pintuan](#), mga pintuan ng baso sa panloob, mga pintuan ng salamin ng divider ng silid, mga pintuan ng aparador ng salamin, mga pintuan ng sliding glass sa kusina, mga pader ng pagkahati sa opisina, sa harap ng komersyal na gusali, mga pintuan ng silid na naka-air condition, mga bintana ng mall-to-kisame, mga greenhouse, atbp.