

Custom made jumbo size single at double silver low-E tempered Insulated na salamin

Tungkol sa Jumbo Size low-e Tempered Insulated Glass

Low-e tempered insulated glass, ay low-emission coated glass. Ito ay gawa sa dalawa o higit pang kaligtasan [tempered glass](#) mga sheet at isa o higit pang mababang E na pinahiran upang makatipid ng enerhiya. Ang low-e coating ng Low e double glazing ay maaaring **single coated Low-e, double coated Low-e, tatlong layer coated Low-e** na may iba't ibang katangian at kulay. Ang mababang-emissivity na salamin ay may mababang antas ng nagliliwanag na enerhiya. Ang mababang-E na salamin ay ginawa sa pamamagitan ng paglalagay ng isang partikular na metal coating (pilak, sink o lata) sa ibabaw ng salamin upang ipakita ang init.



Mga katangian ng low-E tempered insulated glass

1. Mga katangian ng optical

Ang nakikitang liwanag na transmisyon ng mga insulating glass system ay karaniwang nasa hanay na 7-80%. May magandang epekto sa pag-iilaw.

2. Thermal na pagganap

Ang double glazing unit ay maaaring epektibong bawasan ang U value at higit pang bawasan ang U value sa pamamagitan ng pagpuno ng inert gas gaya ng argon.

3. Acoustic insulation

[Insulated glass](#) ay may mahusay na pagkakabukod ng tunog at maaaring mabawasan ang ingay ng higit sa 30 dB.

4. C ondensasyon

Ang dew point ng KUNXING GLASS hollow glass ay mas mababa sa -65°C , na tinitiyak na walang condensation na tubig na bubuo sa mga normal na aplikasyon.

5. selyo

Ang double sealing na may butyl rubber, polysulfide sealant o structural adhesive ay nagsisiguro ng mahusay na sealing at mahabang buhay.

Paglalapad ng low-E tempered insulated glass

1. Sa napakainit na klima, ang perpektong pagpipilian ng salamin para sa mga bintana at pinto ay Low-E Insulating Glass.
2. malakihan [dingding ng kurtina](#) at facade glazing
3. Interior partition

