

## Iba't ibang uri ng mga window panel na pagkakabukod ng window


Mayroong iba't ibang mga uri ng mga bintana, kabilang ang PVC sliding [mga bintana ng salamin](#), mga bintana ng salamin ng haluang metal na aluminyo, mga bintana ng kahoy na frame ng frame, mga bintana ng baso na walang baso, atbp. Iba't ibang mga uri ng salamin ang maaaring gamitin, kabilang ang mga transparent na float glass, may kulay na salamin ng float, solar reflective glass, tempered glass, nakalamina na baso, insulating glass. Kung nais mong makatipid ng enerhiya, tunog at init, inirerekumenda namin na gumamit ka ng insulating glass upang makagawa ng mga bintana.

- 1) Ang glass glass ay may mahusay na pagkakabukod ng tunog at maaaring mabawasan ang ingay ng higit sa 31 dB
- 2) Ang mabibigat na baso ay maaaring mabisang mabawasan ang halaga ng U at maaaring higit pang mabawasan sa pamamagitan ng pagpuno ng isang inert gas tulad ng asargon.
- 3) Ang insulated glass unit ay makakatulong sa iyo na makatipid ng ilang mga gastos sa air conditioning, panatiliing cool sa loob ng bahay sa tag-araw at panatiliing mainit-init sa taglamig.



## Maaari ring magbigay ang KXG ng kaukulang uri ng baso

Flat insulating glass, [curved insulating glass](#), double glazing insulating glass, triple glazing insulating glass, floatinsulate glass, tempered insulating glass, laminated insulating glass, transparent insulating glass, kulay na insulating glass, salamin ng insulating glass, low-e insulating glass, atbp.

 <b>Online coated reflective glass performance data</b>											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

## Kalidad ng KXG

- 1) Ang lahat ng mga materyales na ginagamit namin upang makagawa ng insulating glass ay ang Class A upang matiyak na ang insulating glass na aming ginawa ay maaaring mag-control air flow, daloy ng init, ulan at niyebe, sikat ng araw at iba pang anyo ng nagliliwanag na enerhiya, pagsabog ng singaw ng tubig, atbp.
- 2) mahigpit naming kinokontrol ang kawastuhan, ang kapalaran ng kapalaran ay  $\pm 0.3\text{mm}$ , at ang sukat ay  $\pm 1\text{mm}$ ;
- 3) Mayroon kaming isang independiyenteng kagawaran ng inspeksyon ng kalidad, at lahat ng baso ay siniyasat sa bawat proseso ng produksyon upang matiyak na ang lahat ng baso na ipinapadala namin ay walang anumang mga problema sa kalidad;
- 4) Ang aming baso ay napatunayan ng ISO, CE, SGS, CCC, ANSI Z 97.1, AS/NZS 2208 atbp.
- 5) May cork o perlas na koton sa pagitan ng baso upang matiyak na ang baso ay hindi mai-scratched;
- 6) Ang baso ay nakabalot sa isang matibay na inaasahan na kahon ng playwud upang maiwasan ang pinsala sa panahon ng transportasyon.



## Serbisyo ng KXG

- 1) Sa pangkalahatan, ang pagkumpirma ng pagkakasunud-sunod ng pagkakasunud-sunod ng pagkakasunud-sunod ay 7-15 araw. Kung napakahirap, maaari naming subukan ang aming makakaya upang makumpleto ito para sa iyo sa loob ng 7 araw.
- 2) Nagtatag kami ng mga pang-matagalang relasyon sa negosyo sa maraming kumpanya ng pagpapadala upang matulungan kang makuha ang pinakamababang gastos sa pagpapadala sa pinakamabilis na oras ng pagpapadala.
- 3) Mayroon kaming isang propesyonal na one-stop service team na maaaring matugunan ang alinman sa iyong mga kinakailangan.
- 4) Kung hindi sinasadyang pinsala o problemoccur ng kalidad, ibabalik namin o papalitan ang baso sa pinakamabilis na paraan.

Kung ikaw ay isang **tagagawa ng salamin sa bintana o isang kontratista sa konstruksyon** at interesado ka sa aming insulating glass, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang detalye.