

Mababang E dobleng glazed glass panel ng pag-save ng enerhiya ng pabrika sa home office hotel shopping mall

Tungkol sa dobleng glazing baso

Ang dobleng glazing ay binubuo ng dalawang tempered glass sheet na pinaghiwalay ng isang pagkahati. Ang puwang sa pagitan ng dalawa o tatlong layer ng baso ay napuno ng dry air o isang inert gas. Ang mga ito ay pinaka-karaniwang ginagamit sa mga aplikasyon ng window ng tirahan. Ang mga produkto ay maaaring binubuo ng kulay na mapanimdim na naiinis na baso ng inselling, mababang temperatura na inalis [insulating glass](#), kulay na mapanimdim na may loob na composite insulating glass.



Ang mga double glazed windows ay nagpapanatili ng init sa panahon ng tag-init at panatiliing malamig sa panahon ng taglamig, na binabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya.

Tampok

1. Maging malakas at basagin kapag apektado.
2. Mababang pagkamatagusin ng patong, malambot na ilaw, mahusay na pagkakabukod ng baso
3. Ang mahusay na enerhiya at tunog na hindi naaangkop sa kapaligiran



Application

- Externaluse ng mga bintana, [mga pintuan](#), mga skylight, bubong, dingding ng kurtina, atbp.