

Ang panlabas na gusali ng materyal na light weight na thermal control ay mababa at doblenagliliyabbasofacades pabrika DGU

Banayad na bigat na insulating glass na pader ng kurtina

Ang salamin ay isa sa mga pinakatanyag at maraming nalalaman na materyales sa gusali na magagamit ngayon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga pag-aari ng solar at thermal, nakamit ito sa pamamagitan ng paggamit ng passive at solar-control na low-ecoatings. Dahil sa mga katangian nito, mababang-e [insulating glass](#) ay lalong ginagamit bilang isang pader ng kurtina na nage-save ng enerhiya. Maaari naming tawagan ito ng isang mababang-radiation insulating glass na kurtina sa dingding, isang light weight insulating glass na kurtina sa dingding, isang istrukturang salamin ng kurtina na dingding, at isang panlabas na dingding ng kurtina ng salamin.



Mga bentahe ng dingding ng pag-save ng kurtina ng enerhiya

Ang mababang baso ng insulasyon ng radiation, na baso na may kakayahang enerhiya, baso ng tunog, salamin na lumalaban sa init, na responsable para sa 25% -30% ng tirahan na pag-init at paglamig ng paggamit ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkawala ng init at init mula sa window. Binabawasan nito ang pagkawala ng enerhiya sa pamamagitan ng window, binabawasan ang mga gastos sa pag-init at paglamig, at pinapabuti ang ginhawa sa bahay.

- 1) Dalawang mga plate na salamin na may mababang proteksyon ng radiation at insulating argon sa pagitan ng mga panel, na tumutulong na harangan ang 86% ng UV ray ngsun. Kung ang tatlong mga sheet ng baso ay tataas ang kahusayan ng enerhiya, ang resistensya ng UV ay maaaring kasing taas ng 88% o mas mataas.
- 2) Kaligtasan at istruktura katatagan, ang pader ng kurtina ay hindi magbigay ng katatagan ng istruktura, ngunit binabawasan ang pagbagong ng pangkalahatang gusali, kaya ginagawang mas ligtas ang istruktura.
- 3) Ang mga kurtina ng salamin ay maaaring mapahusay ang hitsura ng gusali at lumikha ng isang magandang hitsura.
- 4) Ang dingding ng kurtina ay maaari ring magbigay ng karagdagang proteksyon laban sa pagkalat ng apoy, lalo na sa mga gusaling mataas.



Ang dingding ng kurtina ng KXG

- Tempered insulating glass para sa mga mababang dingding na kurtina, tulad ng 5 + 6A / 9A / 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm mababang temperatura na tempered insulating glass, atbp.
- Tempered insulating glass for curtain wall, tulad ng 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm transparent na tempered insulating glass.
- Ang mababang-temperatura na nakalamina na dobleng glazed unit para sa mga pader ng kurtina, tulad ng 10mm + 12A + 55.2 mababang temperatura [laminated glass](#) mga dingding ng kurtina.
- Kulay ng mapanimdim na tempoy na insulating glass para sa mga panlabas na dingding, tulad ng kulay na pilak, asul, berde, tanso, kulay abo, itim at iba pang kulay na mapanimdim na baso ng insulasyon, o pasadyang kulay na mapanimdim na insulating glass, low-emissivity coated insulating glass ng iba't ibang kulay, kapal ng salamin 4 + 6A / 9A / 12A + 4mm, 5 + 6A / 9A / 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, atbp.