

Laminated Security Nakasisilaw na init na babad na Pagsubok 5mm 6mm 8mm 10mm Pinahiran Laminated Glass Supplier

Init magbabad baso pagsubok

[Init magbabad baso pagsubok](#) ay isang karagdagang proseso na inilalapat lamang sa tempered glass. Pagkatapos ng tempering, tumaas muli ang temperatura, tumataas ang temperatura sa 280 ° C hanggang 300 ° C, at pagkatapos ay natural na lumalamig pagkatapos ng pag-init. Kung mayroong mga impurities, bula at iba pang mga may sira na mga item sa baso, lahat sila ay dumudugo, pagkatapos pagkatapos ng pagsusulit ng Heat na magbabad, bumuswak ang baso. Halos zero ang rate. Sa madaling sabi, ang Heat magbabad sa baso ng pagsubok ay isang pagbabago sa kapaligiran ng mga pagsasama sa nickel sulfide, upang ang pagsabog sa sarili ay makumpleto ang pagsabog sa sarili, at ligtas ang nasubok na baso.



Ang pagsawsaw ng init na nagbabago pagkatapos ng mapanghimasok na salamin sa paggawa ay maaaring sirain ang ilang mga may sira na mga sheet ng salamin, ngunit ang pamamaraang ito ay hindi ginagarantiyahan ang 100% na pag-aalis ng mga inclusions ng nickel sulfide. Bilang karagdagan, ang proseso ng magbabad sa init ay maaaring dagdagan ang gastos, oras ng pag-ikot at rate ng scrap. Ang init na ibabad ang basong nakalamina na baso, na gawa sa dalawang tempered glass sa pamamagitan ng Heat magbabad sa pagsusulit ng pagsusulit at sandwich ng PVB film o SGP film. Maaari itong maging flat o hubog.

Itinayo ang nakalamina na baso at basong kaligtasan ng baso

Ang [nahawaang baso na nakalamina](#) ay nasira nang ligtas at maaaring masira sa ilalim ng epekto ng mabibigat na bola, ngunit ang monolithic glass ay nananatiling buo at ang maliit na mga partido ay nananatiling sumunod sa interlayer film. Ang tempered glass ay nangangailangan ng isang malaking puwersa ng epekto upang masira. Kapag nasira, ang buong baso ay nababagsak ng maraming magagarang mga partikulo, at kaunting basag na baso lamang ang nasa frame.



Mga tampok ng tempered laminated glass

1. Mataas na lakas. Ang lakas ng epekto ng maramihang baso ng parehong kapal ay 4 hanggang 5 beses na ng annealed glass, at ang baluktot na lakas ay 4 hanggang 5 beses ng ordinaryong baso.
2. Ligtas. Kapag ang baso ay nawasak ng mga panlabas na puwersa, ang mga labi ay nagiging maliit, mga hugis ng obtuse na hugis, na katulad ng mga honeycombs, binabawasan ang pinsala sa katawan ng tao.
3. Katatagan ng thermal. [Tempered glass](#) ay may mahusay na thermal katatagan, maaaring makatiis ng tatlong beses ang temperatura ng ordinaryong baso, at maaaring makatiis ng pagkakaiba sa temperatura ng 200 ° C.

