

# Kaligtasan tempered glass 10 mm 12 mm init babad na toughened salamin tagagawa China

## 12 mm malinaw na toughened heat babad na salamin

12 mm malinaw toughened glass, na ginawa ng 12 mm na malinaw na salamin sa pamamagitan ng isang thermal tempering processing bilang safety glass. Dahil sa tempered glass may posibilidad para sa self-pagsabog, upang mabawasan ang panganib ng spontaneous ulo salamin pagbasag dahil sa nikel sulphid inclusions sa loob ng salamin na naka-install sa isang gusali, ang init sumipsip nasubok glass ay dumating sa pagiging.

Ang init ay sumipsip, HST, na tinatawag ding hot-dipping test o igniting test, ay tumutukoy sa paraan ng re-heat-treatment pagkatapos ng armoring, ito ay isang paraan upang maiwasan ang pagsabog ng sarili nang epektibo, na isang pane ng toughened glass ay napapailalim sa temperatura ng 280 ° para sa ilang oras sa isang partikular na gradient temperatura, upang magbuod bali.



## KXG 12 mm init na babad na sinubukan ang mga tampok ng salamin

- 1) Ang laki ng Max sa 3300 \* 13000 mm, ang custom na laki ay ok.
- 2) Kulay: malinaw, ultra malinaw, berde, asul, tanso, atbp
- 3) Uri: 12 mm malinaw float salamin, 12 mm ultra malinaw na salamin, 12 mm tanso salamin, 12 mm kulay abo salamin, 12 mm asul na salamin, 12 mm berdeng salamin, 12 mm acid etched glass, atbp.
- 4) Hugis: flat 12 mm init babad na salamin o hubog 12 mm init babad na babad na salamin ay magagamit.
- 5) Espesyal na pagproseso, tulad ng flat makintab gilid, gilid gilid, ikot ng kaligtasan sulok, butas drill, ..., ang lahat ng kailangan upang matapos bago ang paggawa ng asero. Ang mga butas ay tapos na sa pamamagitan ng iyong CAD draft, ang pag-print ng logo ay maaaring tapos na rin ng AI file, atbp.



### **Ang mga bentahe ng 12 mm na init na babad na may basang salamin**

Tulad ng 12 mm init basang-basa na pagsubok glass, ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura ng 12 mm ulo salamin hanggang sa  $290\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ , na dahilan na ang init babad na sinubukan glass mayroon din ang parehong mga katangian at pakinabang ng ulo salamin.

- 12 mm init babad na tempered glass, ito ay higit sa 4-5 beses na mas mahirap kaysa sa 12 mm float glass.
- 12 mm init na babad na gatas na salamin, na isa sa salamin ng kaligtasan, kahit na ito ay nasira sa pamamagitan ng puwersa sa labas, ito ay walang nakakapinsala sa mga tao.
- 12 mm init babad na hardened salamin, mataas na ilaw transmittance, anti-UV.
- Madaling i-install at malinis, mahabang panahon mapanatili.
- Ibalik ang potensyal para sa kusang pagbuwag, pinabuting upang magbigay ng mas higit na katiyakan.
- 12 mm init babad na toughened salamin, perpekto upang gumawa ng 12 + 12 mm init babad na ulo laminated salamin, 12 + 12 mm init babad na may ulo insulated na salamin.



### **KXG init na babad na kaligtasan ng mga application ng salamin**

Ang inuming init na temperatura ay reco mm natapos kung saan ang panganib ng spontaneous breakage ay magdudulot ng kahirapan, alinman sa mula sa isang kapalit na punto ng view, o kung saan bumabagsak ang mga fragment ng salamin ay maaaring hindi angkop, tulad ng bubong o mataas na pagtaas ng mga facade glass, balustrada, screen at mataas level curtain wall, atbp.

12 mm init basang-basa salamin pagsubok, ito ay malawak na ginagamit para sa salamin pinto, salamin balustrade, salamin talahanayan tuktok, atbp.

HST 12 mm may temperatura na salamin, kapag ginawa itong 12 + 12 mm na init na basang laminated glass, malawak itong gagamitin para sa skylight, balustrade, interior at exterior wall, atbp.

Ang 12 mm na init na babad na tinatangkilik na salamin, kapag ginawa itong 12 + 12 mm na init na basang basa na insulated glass, malawak itong gagamitin para sa bintana, kurtina pader, ilaw ng kisame, mataas na gusali gusali ng opisina.

