

Ang Dongguan Glass Factory ay gumagamit ng tempered laminated glass para sa dinding ng partisyon na may sertipikasyon ng CE

[Mga pader ng salamin](#) at mga partisyon balanse ang visual na pagiging bukas at pisikal na privacy sa modernong disenyo ng arkitektura. Ang sistema ng kurtina sa dingding ng kurtina ay epektibong nag-aayos ng panloob na espasyo at ang nakapaloob na lugar. Sa baso, makakakuha ka ng isang malinaw na pagtingin sa puwang habang epektibong kinokontrol ang lakas ng tunog. Mayroong mga frame at mga istilo na may dingding sa salamin. Ang mga partisyon ng salamin at dingding ay lumikha ng isang eleganteng at malinis na linya ng paningin na hindi katugma ng iba pang mga materyales.



Pagtukoy sa dingding ng dinding

- Kulay: transparent, sobrang malinaw, F berde, madilim na berde, gintong tanso, euro tanso, madilim na kulay-abo, European grey, Ford asul, madilim na asul, itim, atbp.
- Machining: pasadyang mga sukat, drills, pagbawas, mga anggulo ng kaligtasan, pinakintab na mga gilid, sandblasting, pag-print ng screen, atbp.
- Laki: hanggang sa 3300x8000mm, pasadyang laki ng hiwa ayon sa mga kinakailangan ng customer.
- Kapal: solong piraso 8mm 10mm 12mm 15mm, atbp.
- Uri ng salamin: flat at hubog na integral na tempered glass at tempered laminated glass, kabilang ang mga transparent na tempered glass at nakalamina na baso, [kulay na pandekorasyon tempered glass](#) at nakalamina na baso, nagyelo basong baso at nakalamina na baso, naka-print na screen na tempered glass at nakalamina na baso, digital na pag-print ng Tempered glass, nakalamina na baso, atbp.
- ayon sa iba pang mga kinakailangan sa customer

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa	
Broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(钝角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

Mga kalamangan ng tempered glass at nakalamina na baso para sa mga dingding ng pagkahati

1. Super malakas, ligtas, hindi nakakapinsala sa katawan ng tao
2. Matibay at hindi madaling masira
3. Madaling i-install at mapanatili
4. Madaling matugunan ang mga espesyal na kinakailangan tulad ng proteksyon sa privacy, dekorasyon, kontrol ng tunog.
5. Madaling palitan kapag ang baso ay sumisira nang hindi inaasahan

Paghati ng baso Kalidad

1. Mayroon kaming isang independiyenteng kagawaran ng inspeksyon ng kalidad na sinusuri ang lahat ng baso sa bawat proseso ng paggawa upang matiyak na ang lahat ng baso na ipinapadala namin ay walang anumang mga problema sa kalidad.
 2. Mahigpit naming makokontrol ang kawastuhan, ang kapalaran ng kapal ay $\pm 0.2\text{mm}$, at ang sukat ay $\pm 1\text{mm}$;
 3. Ang lahat ng aming baso ay pumasa sa ISO, CE, SGS at iba pa [mga sertipiko](#), nagbibigay kami ng isang warranty ng 10 taong gulang;
- May cork o perlas na koton sa pagitan ng baso upang matiyak na ang baso ay hindi ma-scratched;
5. Lahat ng baso ay nakalagay sa isang matibay na kahon ng playwud upang maiwasan ang pinsala sa panahon ng transportasyon;



Tungkol sa serbisyo

1. Mayroon kaming isang propesyonal na one-stop na pangkat ng serbisyo upang matugunan ang anuman sa iyong mga kinakailangan.
2. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang oras ng paggawa ay 7-15 araw pagkatapos makumpirma ang pagkakasunud-sunod. Kung napakahirap, maaari naming subukan ang aming makakaya upang makumpleto ito para sa iyo sa loob ng 7 araw.
3. Kung sakaling hindi sinasadyang pinsala o mga problema sa kalidad, ibabalik namin o papalitan ang baso sa pinakamabilis na paraan;