ผู้ผลิตสินค้าส่งออกผู้ผลิตกระจกประสิทธิภาพสูงกระจกสองชั้นฉนวนกระจก
อีตํ่า
พื้นที่สูงในระดับสูงใช้กระจกฉนวนประสิทธิภาพสูงที่ผ่านกระบวนการพิเศษซึ่งใช้วิธีการผลิต
เดียวกันกับกระจกฉนวนธรรมดา ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือต้องวางเส้นเลือดฝอยเล็ก ๆ ไว้ที่ขอบ
ของกระจกฉนวนเพื่อปรับความดันภายในและภายนอกให้สมดุล กระจกฉนวน
มีการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศขึ้นอยู่กับละติจูดของสถานที่ที่ใช้งาน มันอาจทำให้โพรงกระจกฉนวน
ที่ปิดสนิทนั้นรุกลํ้าหรือนูนหรือแตกได้ เพื่อความสมดุลของความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านใน
และด้านนอกของกระจกมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะให้เส้นเลือดฝอย ดังนั้นเมื่อความแตกต่างระหว่าง
ความสูงของสถานที่ผลิตกระจกฉนวนและสถานที่ใช้งานมีค่ามากกว่า 800 เมตรความดันของเส้นเลือดฝอย
ท่อหายใจและระบบควบคุมความดันควรใช้เพื่อปรับการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศ เพื่อให้แน่ใจว่า
ความเรียบของกระจกฉนวนลดความเสียหายของกระจกและลดความเป็นไปได้ในการป้องกันความล้มเหลวในการ
เร่งกระจกของฉนวน
คุณสมบัติของ IGU Glass
•สร้างฉากที่สวยงามสำหรับสถาปัตยกรรม
•ให้ฉนวนกันความร้อนที่สมบูรณ์แบบ
•ควบคุมความร้อนได้ดีเยี่ยมประหยัดพลังงานเก็บเสียงและป้องกันสิ่งแวดล้อม
ฉนวนกระจกที่มีอยู่
ขนาด: สูงสุด: 3000 มม. * 9000 มม., มินิ: ตัวอย่าง 3000 มม. * 300 มม
ความหนาของกระจกชั้นเดียว: 3-19 มม
สีแก้ว: สีเทา, สีเขียว, สีฟ้า, สีบรอนซ์, โปร่งใส, ultra-clear
ประเภทแก้ว: กระจกโปร่งใสอบหรือ toughened, กระจก Low-E, กระจกสี, กระจกสะท้อนแสง, กระจกเหล็กตํ่า,
กระจกพิมพ์หน้าจอ, กระจกกัดกรด ฯลฯ

ปะเก็นอลูมิเนียม: 6, 9, 12, 16 มม. (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
บรรจุปะเก็น: อากาศแห้งก๊าซเฉื่อยเช่น asargon ฯลฯ
แอพพลิเคชั่นแก้ว IGU
•ใช้ภายนอกหน้าต่างประตูสกายไลท์หลังคากำแพงม่าน ฯลฯ
แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแก้ว Kunxing

1. กระจกฉนวนแบน
2. กระจกฉนวนโค้ง
3. ดับความร้อนแก้วฉนวนกันความร้อน
4. กระจกฉนวนลามิเนต
5. กระจกฉนวนกลวงลามิเนต
6. กระจกฉนวนสะท้อนแสง
7. E ฉนวนแก้วตํ่า
8. กระจกฉนวนสองชั้น
9. กระจกฉนวนสามชั้น
ฉนวนกันความร้อน กระจก บรรจุภัณฑ์ ใน  KXG