



2440x3300mm, 2440x3660mm กระจกนิรภัยแบบธรรมดา กระจกนิรภัยแบบพิเศษ

- กระจกนิรภัยแบบพิเศษ: กระจกนิรภัยแบบธรรมดา 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ

### กระจกนิรภัยแบบพิเศษ

กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม., กระจกนิรภัยแบบพิเศษ optiwhite 15 มม., กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 + 15 มม., กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจก

### กระจกนิรภัยแบบธรรมดา

- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา
- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา
- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา
- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา
- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา
- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา
- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา
- กระจกนิรภัยแบบธรรมดา

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa	.....
Broken state(破碎状态)	obtuse-angle grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

### กระจกนิรภัยแบบพิเศษ

1. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม.
2. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ, กระจกนิรภัยแบบพิเศษ
3. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ astore กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม.
4. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม. กระจกนิรภัยแบบพิเศษ 15 มม.

5. 请描述一下你设计的

请描述一下你设计的 **Kunxing**



请描述一下你设计的 **Kunxing**

