□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8 □□. + 12A + 8 □□., □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 28 □□., □□ 28 □□., □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 28 □□., 28 □□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8 □□. + 12A + 8 □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□