

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

弯钢化玻璃

弯钢化玻璃：弯钢化玻璃是指将普通平板玻璃在特定温度的钢化炉中，按照一定的曲率进行钢化。弯钢化玻璃的厚度通常为 12mm。弯钢化玻璃的弯曲半径通常为 450mm、650mm、1200mm。

弯钢化玻璃的厚度：弯钢化玻璃的厚度通常为 12mm。弯钢化玻璃的厚度通常为 12mm。弯钢化玻璃的厚度通常为 4-5mm。

弯钢化玻璃的规格：3300x1800mm 弯钢化玻璃的规格通常为 3300x1800mm。

弯钢化玻璃的用途：弯钢化玻璃主要用于建筑幕墙、玻璃门、玻璃窗等。弯钢化玻璃的用途通常为建筑幕墙、玻璃门、玻璃窗等。

弯钢化玻璃 KXG LASS

--- 弯钢化玻璃 8mm 弯钢化玻璃 10mm 弯钢化玻璃 temperedglass 弯钢化玻璃 12mm。弯钢化玻璃 12mm。弯钢化玻璃 12mm。

--- [弯钢化玻璃](#) 弯钢化玻璃 4 + 9a + 4mm, 弯钢化玻璃 5 + 9a + 5mm, 弯钢化玻璃 6 + 12a + 6mm

- 弯钢化玻璃 4 + 4mm, 弯钢化玻璃 5 + 5mm, 弯钢化玻璃 6 + 6mm, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃, 弯钢化玻璃 弯钢化玻璃 弯钢化玻璃 弯钢化玻璃 弯钢化玻璃 弯钢化玻璃