

Bei ya jumla 19mm hasira wazi wazi kuelea Ultra wazi [mtengenezaji wa glasi](#)

Kuhusu Vioo Vizuri vya Kuelea

Kioo cha kuelea kilicho wazi, pia hujulikana kama glasi wazi ya kuelea au glasi wazi ya kuelea, ndio msingi wa msingi wa bidhaa za kawaida za glasi. Inatokana na mchakato wa utengenezaji ambao glasi iliyoyeyushwa hutwa ndani ya tanuru na kuelea sawasawa kwenye kitanda cha bati iliyoyeyushwa. Kioo kimefungwa kwa upole chini ya hali iliyodhibitiwa kumtia glasi, ambayo inawezesha glasi kukatwa na kurekebisha.

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa
Broken state(破碎状态)	obtuse-angle grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

Karibu alama za glasi za uwazi za 19mm

- Rahisi kutengeneza, kama vile kukata, kutuliza, kulima, kuuma, [mchanga ulipuaji](#), [kuchapa skrini](#)
- Maelezo rahisi ya kupunguza upotezaji wa slic
- Uwazi wa macho juu na usambazaji wa taa ya juu ya 88%
- Ndege laini sana, isiyojazwa

Kioo cha uwazi kilichopatikana 19 mm

2140x3660mm, 2440x3660mm, 3000x13000mm, inaweza kubeba kulingana na mahitaji ya wateja.



Matumizi ya glasi isiyo na rangi ya 19mm

Glasi iliyowekwa wazi ya 19mm inayoweza kutumika kwa vilele vya meza, [matusi](#), milango, nk.

Ikiwa iko chini ya asidi etching, mchanga au uchapishaji wa skrini, kawaida hutumiwa kwa matusi, paa za glasi, milango, nk.

Baada ya usindikaji wa lamination, hutumiwa sana katika kuta za bwawa, matusi, nk.

19mm glasi kifurushi ndani KXG

